



GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 270KVA MONOFASE/TRIFASE QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

23.612,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE TRIFASE 270KVA

Generatore trifase da 275 KVA con motore Baudouin 6M16G275-5 alimentato a diesel e con serbatoio con capienza massima di 265 l.

dotato di **avviamento automatico** con batteria da 12 V, il generatore è dotato di quadro automatico con centralina **COMAP IL4 AMF9**, che consente di visualizzare di tutti i parametri elettrici del motore e del generatore, delle funzioni, stati del gruppo elettrogeno, gestire interamente il gruppo e di visualizzare, in caso si presentassero, gli errori o allarmi del sistema.

Questo gruppo è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio di 20/10 di spessore, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente un abbattimento incredibile di inquinamento acustico, fino ad ottenere una pressione acustica di soli 70 dB(A) registrati a 7 metri di distanza. Il gruppo elettrogeno garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Baudouin 6M16G275-5, che permette di erogare una potenza massima di 275KVA.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (Optional)

Il gruppo elettrogeno è dotato di predisposizione al collegamento con il quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuo: 250 KVA / 200 KW
Potenza massima: 275 KVA / 220 KW
Motore: Baudouin 6M16G275-5
Giri motore: 1500 rpm
Normativa emissioni: Non Emissionato
Avviamento: Elettrico / Automatico
Carburante: Diesel
Tensione disponibile ai morsetti: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Regolatore di tensione: AVR
Capacità serbatoio: 265 l
Autonomia al 75% del carico: 6.27 h
Consumo al 75% del carico: 42.2 Lt/h
Pressione acustica: 70 dB(A) @ 7 m
Lunghezza: 3800 mm
Larghezza: 1200 mm
Altezza: 2000 mm
Peso approx: 2700 Kg

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 220
Potenza uso continuativo trifase (KW): 200
Potenza massima trifase (KVA): 275
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Baudouin 6M16G275-5
Normativa Emissioni : Not Emissioned
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 9726
Numero cilindri: 6
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua

Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 265
Consumo (L/h): 42 al 75% del carico
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3800
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 2090
Peso a secco (Kg): 2700
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR