



OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H

Prezzo:

7.525,00 € iva esclusa

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 2540 al carbonio, capace di fornire fino a 200 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, rendendola potabile e utilizzabile per le esigenze quotidiane a bordo o a terra. Il funzionamento del dissalatore è piuttosto semplice e si basa su un processo di osmosi inversa.

L'OSMOSEA CLASSIC 240S è dotato di una pompa ad alta pressione, che spinge l'acqua di mare attraverso la membrana, una volta purificata viene quindi immagazzinata in un serbatoio apposito, pronto per l'uso.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 200 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240 è in grado di rimuovere il 99.4% dei sali e delle impurità presenti nell'acqua di mare o di fiume. Grazie al suo design monoblocco compatto e leggero, può essere facilmente installato su qualsiasi imbarcazione o in qualsiasi ambiente terrestre, senza occupare troppo spazio.

Ottima scelta per chi cerca un sistema di dissalazione affidabile e di alta qualità, grazie alla sua capacità di produttiva questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, sia in mare che sulla terraferma. Inoltre, il sistema è progettato per essere facile da usare e manutenere, con una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire la massima protezione per l'utente e il sistema stesso.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 240S

Produzione: 200 lt/h

Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno

Numero Vessel: 2

Tipo Vessel: 2540 al Carbonio

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Prefiltri: 30 micron + 5 micron

Postfiltro: Carboni attivi Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Manuale Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza istallata: 2,17 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 1200 mm Larghezza: 350 mm Altezza: 408 mm Peso netto: 75 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 Potenza (W): 2170

Lunghezza (mm): 1250 Larghezza (mm): 435 Altezza (mm): 440

Alimentazione: 110 / 230 / 400 V Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800

Pannello di controllo: Analogic

Peso (Kg): 75

