

# OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H



**Prezzo:**

**7.525,00 € iva esclusa**

## Product description:

### OSMOSEA CLASSIC 240S DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 200 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 2540 al carbonio, capace di fornire fino a 200 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240S è progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, rendendola potabile e utilizzabile per le esigenze quotidiane a bordo o a terra. Il funzionamento del dissalatore è piuttosto semplice e si basa su un processo di osmosi inversa.

L'OSMOSEA CLASSIC 240S è dotato di una pompa ad alta pressione, che spinge l'acqua di mare attraverso la membrana, una volta purificata viene quindi immagazzinata in un serbatoio apposito, pronto per l'uso.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 200 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240 è in grado di rimuovere il 99.4% dei sali e delle impurità presenti nell'acqua di mare o di fiume. Grazie al suo design monoblocco compatto e leggero, può essere facilmente installato su qualsiasi imbarcazione o in qualsiasi ambiente terrestre, senza occupare troppo spazio.

Ottima scelta per chi cerca un sistema di dissalazione affidabile e di alta qualità, grazie alla sua capacità di produttiva questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, sia in mare che sulla terraferma. Inoltre, il sistema è progettato per essere facile da usare e mantenere, con una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire la massima protezione per l'utente e il sistema stesso.

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 240S

Produzione: 200 lt/h  
Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno  
Numero Vessel: 2  
Tipo Vessel: 2540 al Carbonio  
Membrane: Tri-poliammide alto rendimento  
Prefiltri: 30 micron + 5 micron  
Postfiltro: Carboni attivi  
Sale espulso: 99.4%  
Regolazione pressione: Manuale  
Monitoraggio salinità: Automatico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Potenza installata: 2,17 KW  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 1200 mm  
Larghezza: 350 mm  
Altezza: 408 mm  
Peso netto: 75 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Frequenza (Hz): 50  
Potenza (W): 2170  
Lunghezza (mm): 1250  
Larghezza (mm): 435  
Altezza (mm): 440  
Alimentazione: 110 / 230 / 400 V  
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200  
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800  
Pannello di controllo: Analogic  
Peso (Kg): 75