



OSMOSEA CLASSIC 240L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 480 LT/H

Prezzo:

11.445,00 € iva esclusa

Product description:

OSMOSEA CLASSIC 240L DISSALATORE NAUTICO/ TERRESTRE 480 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 4040 al carbonio, capace di fornire fino a 480 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è progettato per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare o salmastra, ideale per l'utilizzo a bordo di barche e yacht, ma può essere utilizzato anche in altre situazioni come campeggi, rifugi di montagna e abitazioni isolate.

L'OSMOSEA CLASSIC 240L è dotato di una pompa ad alta pressione, che spinge l'acqua di mare attraverso la membrana, una volta purificata viene quindi immagazzinata in un serbatoio apposito, pronto per l'uso.

Il dissalatore è in grado di produrre fino a 480 litri di acqua purificata all'ora, a seconda delle condizioni di salinità e della temperatura ambiente. Il sistema è inoltre dotato di sensori e controlli automatici per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Il dissalatore OSMOSEA CLASSIC 240L è in grado di rimuovere il 99.4%, rendendola sicura per il consumo. Grazie alla rimozione del sale, l'acqua ha un sapore neutro e può essere utilizzata per bere, cucinare e lavare.

Ottima scelta per chi cerca un sistema di dissalazione affidabile e di alta qualità, grazie alla sua capacità di produttiva questo dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, sia in mare che sulla terraferma. Inoltre, il sistema è progettato per essere facile da usare e manutenere, con una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire la massima protezione per l'utente e il sistema stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA CLASSIC 240L

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Produzione: 480 lt/h

Produzione giornaliera: 11520 lt/giorno

Numero Vessel: 2

Tipo Vessel: 4040 in Carbonio Membrane: alto rendimento Prefiltri: 30 micron + 5 micron

Postfiltro: Carboni attivi Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Manuale Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm Tensione alimentazione: 110 / 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza istallata: 3.37 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 1327 mm Larghezza: 524 mm Altezza: 440 mm Peso netto: 83 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60 Potenza (W): 3370

Lunghezza (mm): 1327 Larghezza (mm): 524 Altezza (mm): 440 Peso a secco (Kg): 83

Alimentazione: 110 / 230 / 400 V Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 480

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 11520

Pannello di controllo: Analogic

