



# WHISPER ELITE8 OUTDOOR GENERATORE VEICOLATE 8KVA MONOFASE INVERTER STAGE V

Prezzo:

**15.200,00 € iva esclusa**

## Product description:

### WHISPER ELITE8 OUTDOOR GENERATORE VEICOLATE 8KVA MONOFASE INVERTER STAGE V

WHISPER ELITE8 OUTDOOR Generatore veicolare monofase con motore diesel Kubota Z482 StageV / EPA Tier 4, eroga una potenza di 8KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER.**

La caratteristica chiave del WHISPER ELITE8 OUTDOOR è la qualità dell'uscita combinata con la capacità di potenza di picco. Entro una certa finestra della velocità di rotazione del motore diesel, il PMG fornisce la qualità di potenza corretta per far funzionare apparecchiature di comfort, come lavatrici, aria condizionata, dispositivi di cottura elettrici e vari altri apparecchi a corrente alternata.

WHISPER ELITE8 OUTDOOR viene fornito completo di tutti i raccordi necessari per collegare il generatore al serbatoio del carburante, i tubi necessari per collegare il motore al sistema di raffreddamento, i cavi per collegare il motore di avviamento alla batteria di avviamento e il cablaggio elettrico per collegare il WHISPER al sistema di alimentazione di bordo.

Dispositivi come i condizionatori d'aria e i motori elettrici sono spesso controllati dall'elettronica per migliorare l'efficienza e le prestazioni. I generatori tradizionali possono non riuscire a far funzionare questi apparecchi. Tutti i modelli WHISPER ELITE sono dotati di un modulo PMG (Power Module Genverter©) per garantire che la tensione e la frequenza nella gamma di velocità di rotazione rimangano perfette in modo che tutte le apparecchiature continuino a funzionare senza interruzioni.

Il Whisper Elite8 utilizza una tecnologia inverter di ultima generazione, che consente di avere un'onda sinusoidale perfetta, senza picchi di tensione o sbalzi di corrente. Questo rende il generatore adatto a tutti i tipi di apparecchiature elettriche, incluso l'uso con apparecchiature più sensibili come computer, elettrodomestici elettronici e strumenti di precisione.

## **NORMATIVA EMISSIONI STAGEV / EPA Tier 4**

Il Generatore veicolare WHISPER ELITE8 OUTDOOR è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

Vengono applicati solo i migliori motori a 2 cilindri: motori di lunga durata, affidabili e silenziosi, conformi alle norme EPA /Tier 4 (standard USA) e Stage V (standard europeo). Il motore e il back-end dell'alternatore PM sono collegati in un unico circuito di raffreddamento e mantenuti ad una temperatura costante tramite uno scambiatore di calore.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE WHISPER ELITE8 OUTDOOR :**

**Tipo Fase:** Monofase

**Potenza Massima:** 8,5KVA / 6.4 KW

**Potenza Continua:** 8 KVA / 6 KW

**Carburante:** Diesel

**Tensione:** 230 V

**Frequenza:** 50 Hz

**Motore:** WhisperPower Kubota Z482

**Normativa emissioni:** Stage V certificata / EPA Tier 4

**Numero cilindri:** 2

**Cilindrata:** 479 cc

**Giri motore:** 2400 / 2800 giri/min

**Consumo carburante:** 2.5 l/h al 100% del carico

**Potenza acustica:** 59 dBA @ 7 m

**Regolatore di tensione:** Inverter

**Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo):** mm 742 x 597 x 670

**Lunghezza x larghezza x profondità (PMG):** mm 490 x 198 x 188

**Peso Netto (gruppo + PMG):** Kg 200+ 9.9

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6

Potenza massima monofase (KVA): 8.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50 Hz

Tensione (V): 230

Motore: WhisperPower Kubota Z482

Normativa Emissioni : Stage V certificata / EPA Tier 4

Giri motore (giri/min): 2400 / 2800

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 479

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Radiatore / raffreddato a liquido

Consumo (L/h): 2.5 al 100% del Carico

Pressione acustica: 59 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 742

Larghezza (mm): 597

Altezza (mm): 670

Peso a secco (Kg): 200 + 9.9

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Kubota