



# GENERATORE 165KVA SUPERSILENZIATO MONOFASE/TRIFASE QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

**23.105,00 € iva esclusa**

## Product description:

### GENERATORE 165KVA SUPERSILENZIATO MONOFASE/TRIFASE QUADRO AUTOMATICO

Il generatore monofase/trifase, è dotato di motore Perkins 1106A-70TAG2 alimentato a Diesel, completo di **regolatore di tensione AVR** e quadro di avviamento automatico.

Questo gruppo elettrogeno è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V, dotato di centralina **COMAP IL9 AMF 9** che consente di visualizzare di tutti i parametri elettrici del motore e del generatore, delle funzioni, stati del gruppo elettrogeno, gestire interamente il gruppo e di visualizzare, in caso si presentassero, gli errori o allarmi del sistema.

Il generatore è dotato di cabina insonorizzata, realizzata in acciaio al carbonio di 20/10 di spessore, piegata e elettrosaldata, con classe di protezione IP23 e apribile in due sezioni. Questa cabina consente al generatore super silenzioso, di erogare una pressione acustica di soli 68 dB(A) @ 7 metri.

Questo gruppo elettrogeno **non è provvisto di vasca di raccolta oli**, questo dispositivo può essere installato a richiesta esplicita del cliente.

Il gruppo elettrogeno garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Perkins 1106A-70TAG2, che permette di erogare una potenza massima di 165KVA. In oltre, questo gruppo è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

### QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS (OPZIONALE)

Il gruppo elettrogeno è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie

al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il generatore e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza uso continuo: 150 KVA / 120 KW  
Potenza massima: 165 KVA / 132 KW  
Motore: Perkins 1106A-70TAG2  
Giri motore: 1500 rpm  
Normativa emissioni: Non emissionato  
Avviamento: Elettrico  
Carburante: Diesel  
Tensione disponibile ai morsetti: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Regolatore di tensione: AVR  
Quadro prese: Morsettiera  
Capacità serbatoio: 170 l  
Vasca di raccolta: NO  
Autonomia al 75% del carico: 6.9 h  
Consumo al 75% del carico: 24,7 Lt/h  
Pressione acustica: 68 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 3300 mm  
Larghezza: 1100 mm  
Altezza: 1770 mm  
Peso a secco: 2050 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 132  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 120  
Potenza massima trifase (KVA): 165  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 150  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera  
Motore: Perkins 1106A-70TAG2  
Normativa Emissioni : Non Emissionato  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 7010  
Numero cilindri: 6  
Alternatore: MECC ALTE ECP34-1L/4  
Capacità serbatoio carburante (L): 170  
Consumo (L/h): 24.7 al 75% del carico  
Autonomia (h): 6.9 al 75% del carico  
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 3300  
Larghezza (mm): 1100  
Altezza (mm): 1770  
Peso a secco (Kg): 2050  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins