



OSMOSEA NEW12S 100C DISSALATORE NAUTICO 100 LT/H

Prezzo:

8.665,00 € iva esclusa

Product description:

OSMOSEA NEW12S 100C DISSALATORE NAUTICO 100 LT/H

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C è un impianto ad osmosi inversa monoblocco dotata di 2 vessel 4021 al carbonio, capace di fornire fino a 100 lt/h di acqua dolce.

Il dissalatore nautico OSMOSEA NEW12S 100C è stato progettato per fornire fonte affidabile di acqua dolce, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Attraverso una serie di processi, questo dissalatore rimuove efficacemente le impurità e i contaminanti dall'acqua di mare, ottenendo un'acqua cristallina e potabile.

Con una notevole portata di 100 litri all'ora, OSMOSEA NEW12S 100C fornisce una fornitura costante di acqua dolce. Questo dissalatore garantisce un flusso d'acqua costante, dandovi la tranquillità e la libertà di esplorare le acque aperte senza limitazioni.

Progettato all'insegna della praticità, il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C vanta un design compatto e salvaspazio. Il layout dell'OSMOSEA NEW12S 100C efficiente garantisce una facile installazione, rendendolo la scelta ideale per imbarcazioni, yacht e altre imbarcazioni con spazio limitato. Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C ottimizza il consumo di energia senza compromettere le prestazioni. Il sistema è progettato per ridurre al minimo il consumo energetico e massimizzare la produzione, consentendo di risparmiare risorse.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 100C viene fornito completo di:

- ? Pannello Remoto.
- ? Centralina digitale dissalatore.
- ? Pompa Alimentazione.
- ? N. 1 Pre filtro con cartuccia preinstallata.
- ? N. 1 Post filtro con cartuccia a Carboni preinstallata.
- ? N. 1 Filtro Flushing con cartuccia a Carboni preinstallata.

- ? N. 1 Filtro Anti Alghe.
- ? N. 1 Tee con Valvola di Non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA NEW12S 100C

Produzione: 100 lt/h
Produzione giornaliera: 2400 lt/giorno
Numero Vessel: 2
Tipo Vessel: 4021 in Carbonio
Membrane: alto rendimento
Sale espulso: 99.4%
Regolazione pressione: Automatico
Monitoraggio salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac
Potenza istallata Vdc: 420 W
Potenza istallata Vac: 600 W
Telaio: INOX
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 340 mm
Peso netto: 50 kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 420 / 600
Lunghezza (mm): 770
Larghezza (mm): 350
Altezza (mm): 340
Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 100
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 2400
Membrane: n.1 4" x 21"
Pannello di controllo: Di base
Tipo di prodotto: Dissalatore
Peso (Kg): 50

