



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO 42 KVA AVR

Prezzo:

3.900,00 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 42 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano trifase da 42 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore ha un regolatore di tensione **AVR**, che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Questo generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 80 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Se il generatore di corrente ha un valore di corrente di eccitazione inferiore al valore nominale, l'AVR assorbe la corrente in ritardo rispetto alla tensione; se il valore è invece superiore, l'AVR assorbe la corrente in anticipo. È questo il principale scopo dello strumento in questione.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 42 KVA / 33.6 KW

Potenza in emergenza: 46.2 KVA / 37 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 giri/min

Potenza trattore necessaria: 80 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:3.5

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1150 mm

Larghezza: 950 mm

Altezza: 1250 mm

Peso: 320 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V

- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 37

Potenza uso continuativo trifase (KW): 33.6

Potenza massima trifase (KVA): 46.2

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 42

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.5

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 80 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1150

Larghezza (mm): 950

Altezza (mm):

Peso a secco (Kg): 320

Silenzziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR