

CUMMINS GTEC 500A QUADRO ATS



Prezzo:

2.320,00 € iva esclusa

Product description:

CUMMINS GTEC 500A QUADRO ATS

CUMMINS GTEC 500A Transfer Switch, un affidabile interruttore di trasferimento progettato per garantire un'alimentazione continua in caso di interruzioni di corrente. Con la sua tecnologia all'avanguardia e la robusta costruzione, questo interruttore di trasferimento è l'accessorio ideale per i generatori Cummins. Offrendo una transizione senza problemi tra l'alimentazione principale e quella di emergenza, il CUMMINS GTEC 500A ti assicura un flusso costante di energia, proteggendo i tuoi dispositivi elettrici da danni potenziali. Affida la tua sicurezza energetica a GTEC Transfer Switch.

Il CUMMINS GTEC 500A è la soluzione definitiva per garantire un'energia affidabile in ogni situazione. Questo interruttore di trasferimento all'avanguardia è stato progettato per consentire una transizione fluida tra l'alimentazione principale e quella di emergenza. Scopri di più sulle caratteristiche e i vantaggi che rendono il CUMMINS GTEC 500A un componente indispensabile per la tua rete energetica.

Il CUMMINS GTEC 500A è dotato di una tecnologia all'avanguardia che ne garantisce l'affidabilità e le prestazioni superiori. Grazie ai suoi componenti di alta qualità e alla progettazione avanzata, questo interruttore di trasferimento ti offre la tranquillità di sapere che la tua alimentazione elettrica sarà costante e stabile, anche durante le situazioni di emergenza.

Con il CUMMINS GTEC 500A, non dovrà preoccuparti delle interruzioni di corrente. Questo dispositivo si attiva automaticamente in caso di black-out, passando senza soluzione di continuità all'alimentazione di emergenza fornita dai generatori Cummins. Ciò significa che i tuoi dispositivi elettrici continueranno a funzionare senza alcuna interruzione, evitando danni e disagi causati dai momentanei sbalzi di tensione.

CARATTERISTICHE TECNICHE CUMMINS GTEC 500A

Numero di poli: 4

Range Ampere: 500 A

Tensione di applicazione: Multi-voltage 110/119 – 277/480 V

Tipo Controllo: 12 Vdc

Frequenza: 50/60 Hz

Classe protezione: IP 32

Lunghezza: 950 mm

Larghezza: 650 mm

Altezza: 231 mm

Peso: 63 Kg

Cerchi un quadro ATS con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai quadri automatici CUMMINS o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP32

Gamma di corrente (A): 50 - 500

Lunghezza (mm): 950

Larghezza (mm): 650

Altezza (mm): 231

Tipo di prodotto: Quadro di Comutazione

Colore: Grey (Grigio)

Peso (Kg): 63