



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40 KVA AVR

Prezzo:

3.427,50 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 40 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, eroga una potenza di 40KVA ed è completo di regolatore di tensione AVR.

Il Gruppo Elettrogeno Cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 75 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni Cardano compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione del moto avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Cardano:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 40 KVA / 32 KW

Potenza in emergenza: 44 KVA / 35.2 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 75 hp

Giri presa di forza: 435 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:6.9

Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Zanardi, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 950 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 800 mm

Peso: 233 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 35.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 32

Potenza massima trifase (KVA): 44

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.4

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440

Potenza richiesta trattore: 75 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Lunghezza (mm): 950

Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 233

Silenzioso: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

