



# SERBATOIO SEO 44 PER LIQUIDI INFIAMMABILI 4400 LITRI

## Product description:

### **SERBATOIO SEO 44 PER LIQUIDI INFIAMMABILI 4400 LITRI**

Il Serbatoio SEO 44 permette lo stoccaggio di liquidi infiammabili fino a 4400 litri in totale sicurezza, certificata e a norma di legge.

Gli accessori standard inclusi con il serbatoio comprendono un passo d'uomo DN 400 mm con coperchio flangiato e imbullonato, un sistema di carico da 3" completo di ghiera lucchettabile in ottone, una valvola limitatrice di carico al 90%, una valvola di sfiato da 1" con reticella tagliafiamma in ottone e un indicatore di livello ad orologio con galleggiante protetto all'interno del serbatoio.

Inoltre, sono presenti una tabella di ragguaglio per conoscere il livello di liquido all'interno del serbatoio, una valvola di non ritorno in ottone in aspirazione, un filtro di fondo a rete metallica in aspirazione e una valvola di intercettazione a farfalla a passaggio totale.

Il sistema di scarico totale di fondo, dotato di un tappo da 1", facilita la pulizia del serbatoio. Sono inclusi anche una scaletta di servizio esterna con corrimano per agevolare l'accesso al passo d'uomo, una scaletta interna per agevolare l'ingresso nel serbatoio durante le operazioni di manutenzione periodica, predisposizioni per messa a terra ed equipotenziale, piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio e punti di sollevamento e fissaggio per il trasporto a vuoto.

SEO 44 sono certificati e omologati dal Ministero dell'Interno in conformità a diversi decreti ministeriali. Questi serbatoi cilindrici a asse orizzontale sono realizzati in lamiera d'acciaio al carbonio S235JR, con uno spessore di 30/10 mm. Sono saldati completamente in filo continuo e trattati esternamente per prevenire la corrosione, garantendo l'integrità e la sicurezza del carburante immagazzinato.

Il gruppo di erogazione standard è completo di un' elettropompa volumetrica, un contalitri volumetrico parziale e totale, una pistola erogatrice automatica, un tubo di erogazione e un

armadietto metallico verniciato con chiusura a chiave. Il tutto è corredato da un manuale di installazione, uso e manutenzione e una dichiarazione di conformità.

Le centraline elettroniche come la TM 2000 permettono un controllo intelligente dell'erogazione del carburante, consentendo autorizzazioni e inibizioni tramite chiave elettronica e offrendo varie opzioni di programmazione del funzionamento dell'erogatore. Inoltre, le centraline sono predisposte per ricevere segnali dal livello del serbatoio per ulteriori controlli e regolazioni.

## **Il Serbatoio SEO 44 viene fornito completo di:**

- Gruppo di erogazione
- Bacino di contenimento
- Centralina TM 2000
- Livellostato elettromagnetico
- Tettoia di protezione
- Estintore a polvere da 6Kg
- Targa, Manuale e Certificazione

## **CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOIO SEO 44**

Capacità: 4400 Litri

Omologazione: D.M. 22 Novembre 2017

Categoria: C per liquido infiammabile

Materiale Serbatoio: Lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025)

Spessore Lamiera: 30/10 mm

Diametro serbatoio: 1800 mm

Lunghezza serbatoio: 1880 mm

Lunghezza bacino: 2100 mm

Larghezza bacino: 2100 mm

Altezza bacino: 1220 mm

State cercando un serbatoio con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di marchi specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

## **Product features:**

Tipo di materiale trattato: Liquidi infiammabili

Materiale principale scocca: Acciaio al Carbonio S235JR

Capacità serbatoio carburante (L): 4400

Lunghezza (mm): 2100

Larghezza (mm): 2100

Altezza (mm): 1220

Pannello di controllo: Analogic

Tipo di prodotto: Serbatoio

