



## HONDA BF 30DK2 SHGU FUORIBORDO GAMBO CORTO 30HP COMANDO A BARRA

Prezzo:

4.510,00 € iva esclusa

### **Product description:**

# HONDA BF30DK2 SHGU FUORIBORDO GAMBO CORTO 30HP COMANDO A BARRA

Il Honda BF30DK2 SHGU è un fuoribordo a 4 tempi, progettato per offrire prestazioni affidabili ed economiche. È dotato di accensione PGM-IG, che garantisce un avviamento agevole anche a freddo, grazie a un sistema di avviamento automatico integrato. Questo significa che non dovresti incontrare problemi durante l'accensione del fuoribordo.

Il fuoribordo Honda BF30DK2 SHGU è dotato di una bobina di carica ad alta potenza che mantiene la batteria carica e fornisce una carica di 10 Ampere anche a velocità di traino. Questa caratteristica supporta anche gli altri circuiti elettronici a bordo. Quindi, puoi essere sicuro di avere una buona carica della batteria e un funzionamento stabile dei sistemi elettronici a bordo.

Un aspetto importante del Honda BF30DK2 SHGU è il suo sistema di raffreddamento altamente efficiente. Questo sistema permette all'acqua di circolare in modo ottimale attraverso il motore, mantenendo i cilindri a una temperatura ideale. Ciò si traduce in prestazioni ottimali in ogni situazione e regime di velocità.

Inoltre, il Honda BF30DK2 SHGU è dotato di un regolatore di assetto e sollevamento elettrico. Questa funzionalità consente di regolare l'inclinazione del fuoribordo da -4° a +12°, offrendo una maggiore sicurezza durante la navigazione in acque basse o in prossimità di rocce. In questo modo, è possibile evitare danni all'elica.

Il fuoribordo Honda ha il timone montato al centro, il che rende il controllo dell'imbarcazione e dei comandi più comodi. Il pannello a LED integrato fornisce informazioni importanti sul motore, come la pressione dell'olio e la temperatura. In caso di situazioni anomale, emette anche un segnale acustico per attirare la tua attenzione, consentendoti di concentrarti su altre attività in



### tutta tranquillità.

Honda BF30DK2 SHGU fa parte della famiglia di fuoribordo a 4 tempi di Honda, che sono progettati per essere più puliti, silenziosi e rispettosi dell'ambiente rispetto ai motori a 2 tempi. Honda applica una serie di tecniche di anodizzazione, verniciatura e protezione UV per garantire la durabilità e la protezione nel tempo.

Inoltre, viene applicato un anodo sacrificale su tutti i connettori impermeabili per una maggiore sicurezza. Questo anodo protegge i componenti critici dall'ossidazione e dalla corrosione, estendendo così la vita utile del motore.

## Il fuoribordo HONDA BF 30DK2 SHGU viene fornito completo di:

- Guida a barra;
- Elica a tre pale;
- Serbatoio carburante.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF30DK2 SHGU

Potenza Netta (kW): 22.4 Potenza Netta (Hp): 30 Cilindrata: 552 cm<sup>3</sup>

Lunghezza gambo: Corto Peso a secco (Kg): 80 Avviamento: Elettrico

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A barra

Assetto e sollevamento: Elettrico Altezza specchio di poppa (mm): 431

Lunghezza (mm): 720 Larghezza (mm): 375 Altezza (mm): 1195

Alesaggio x corsa: 61 x 63 mm

Marca Motore: Honda

Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 3

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua

Capacità di carica della batteria (A): 10

Rotazione dell'elica: Standard

>State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.



#### **Product features:**

Carburante: Benzina Motore: OHV, 4 tempi

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 552 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua (con termostato)

Alesaggio per corsa (mm): 61 x 63

Rapporto di riduzione: 2.08

Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5000 - 6000

Assetto e sollevamento motore: Assetto manuale - Sollevamento gas assistito / Elettrico

Altezza specchio di poppa (mm): 431

Potenza netta (kW): 22.4

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Lunghezza (mm): 720 Larghezza (mm): 375 Altezza (mm): 1195 Peso a secco (Kg): 80 Lunghezza gambo: S

Tipo di comando: Guida a Barra

