



## CUMMINS ONAN 5HDKBB GENERATORE VEICOLARE MONOFASE 4,8KVA STAGEV AVR

Prezzo:

10.266,00 € iva esclusa

### **Product description:**

# CUMMINS ONAN 5HDKBB GENERATORE VEICOLARE MONOFASE 4,8KVA STAGEV AVR

CUMMINS ONAN 5HDKBB Generatore veicolare monofase con motore Kubota Z482 StageV / EPA Tier 4 alimentato a diesel eroga una potenza di 4,8KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

Il Cummins Onan 5HDKBB è un generatore diesel che offre una serie di funzionalità e vantaggi eccezionali. Uno dei suoi punti di forza è la riduzione del rumore e delle vibrazioni. È fino a 15 dB(A) più silenzioso rispetto ai generatori diesel convenzionali. La presenza di un silenziatore incorporato garantisce una maggiore tranquillità e facilità di installazione.

Un'altra caratteristica che distingue il Cummins Onan è la sua capacità di accensione automatica, che elimina l'incertezza dei tempi di preriscaldamento. Inoltre, offre una funzionalità di autodiagnosi che semplifica la risoluzione dei problemi.

Per quanto riguarda l'accessibilità e la facilità d'uso, il generatore dispone di interruttori comodamente posizionati nella parte superiore e di un sistema di controllo e riempimento del liquido refrigerante. Inoltre, i punti di servizio e manutenzione sono facilmente accessibili attraverso una porta laterale con chiusura a scatto.

In termini di dimensioni e peso, il Cummins Onan ha un peso di 181 kg ed è di dimensioni compatte con una lunghezza di 876 mm, una larghezza di 581,2 mm e un'altezza di 514,7 mm. Nonostante le sue dimensioni ridotte, emette solo 68 dB(A).

Il Cummins Onan 5HDKBB è disponibile in diversi modelli e configurazioni, ciascuno con diverse specifiche di alimentazione elettrica. I modelli sono dotati di motori diesel a 2 cilindri di alta qualità

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

della serie Kubota Z482. L'alternatore, di design Cummins Onan, offre una regolazione di tensione digitale senza richiedere alcuna regolazione manuale.

Altre caratteristiche standard includono un sistema di montaggio focalizzato con isolamento delle vibrazioni a 3 punti, protezioni di sicurezza come sovravoltaggio, bassa pressione dell'olio, sovratemperatura, sovraccarico e sovraprezzo, e un sistema di controllo integrato a microprocessore con diagnostica accessibile all'utente e al personale di servizio.

Il Cummins 5HDKBB è stato sottoposto a rigorosi test per garantire la sua affidabilità e performance in varie condizioni ambientali, tra cui temperature estreme, alta umidità, presenza di polvere e nebbia salina. Inoltre, è conforme agli standard di emissioni EPA Tier IV / StageV e alle certificazioni di sicurezza CSA e CE.

Per quanto riguarda l'assistenza post-vendita, il generatore è supportato dalla più grande rete di distributori e rivenditori certificati al mondo, in grado di fornire supporto nella selezione, installazione e manutenzione del generatore. Sono disponibili anche manuali di utilizzo e installazione, oltre a una vasta gamma di parti di ricambio e accessori.

### Caratteristiche tecniche CUMMINS ONAN 5HDKBB:

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 4,8 KVA / 4,8 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz Motore: Kubota Z482

Normativa emissioni: StageV / EPA Tier 4

Numero cilindri: 2

Giri motore: 3000 giri/min Potenza acustica: 68 dBA Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 896 mm Profondità: 581 mm Altezza: 514 mm Peso Netto: 181 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari Cummins Onan o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**



Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 4.8 Potenza massima monofase (KVA): 4.8

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 Motore: Kubota Z482

Normativa Emissioni: STAGEV / EPA TIER 4

Giri motore (giri/min): 3000

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Liquido Pressione acustica: 68 dB(A)

Lunghezza (mm): 896 Larghezza (mm): 581 Altezza (mm): 514 Peso a secco (Kg): 181

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota

