



GENERATORE MONOFASE / TRIFASE 200KVA CON QUADRO MANUALE STAGE V

Prezzo:

48.652,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE MONOFASE / TRIFASE 200KVA AVR supersilenziato con quadro manuale

Generatore monofase/trifase da 200KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il **supersilenziato**.

Il generatore è composto da un alternatore autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 31,4 litri/ora al 75% del carico.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 176 KW / 220 KVA

Potenza uso continuo trifase: 160 KW / 200 KVA

Potenza massima monofase: 58.67 KW / 73.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 53.33 KW / 66.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N67 TEVP05.00

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 31.4 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3600 mm

Larghezza: 1200 mm

Altezza: 2300 mm

Peso: 3200 Kg

Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come questo allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 58.67
Potenza uso continuativo monofase (KW): 53.33
Potenza massima monofase (KVA): 73.3
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 66.67
Potenza massima trifase (KW): 176
Potenza uso continuativo trifase (KW): 160
Potenza massima trifase (KVA): 220
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 200
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT NEF N67 TEVP05.00
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 6700
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 250
Consumo (L/h): 31.4 al 75% del carico
Autonomia (h): 8 al 75% del carico
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3600
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 2300
Peso a secco (Kg): 3200
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco