



HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 COD. 65223 STAGEV

Prezzo:

1.159,75 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 GENERATORE DIESEL MONOFASE/TRIFASE STAGEV AVR 5 KW

HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 è un generatore monofase/trifase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a diesel, eroga una potenza massima di 5 KW, completo di regolatore di tensione AVR.

HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 è dotato di avviamento elettrico con batteria.

Il generatore HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 12,5 lt.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI FULLPOWER HP7500CXE-3:

Potenza massima Trifase: 5 KW

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza continua Trifase: 4.5 KW Potenza massima Monofase: 5 KW Potenza continua Monofase: 4.5 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz Motore: 4 tempi

Avviamento: Elettrico Lunghezza: 740 mm Larghezza: 520 mm Altezza: 570 mm Peso: 100 Kg

AVR

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5

Potenza massima monofase (KVA): 6.25

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6

Potenza massima trifase (KW): 5

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.5

Potenza massima trifase (KVA): 6.25

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.6

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V - 1 x 230V

Motore: 4 Tempi

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 456 Capacità olio (L): 1.1

Alternatore: Avvolgimento in rame

Lunghezza (mm): 740 Larghezza (mm): 520



Altezza (mm): 570

Peso a secco (Kg): 100

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

