



Gruppo Elettrogeno MOSA GE8YSX 1WEEK CON SCALDIGLIA

Prezzo:

8.260,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno MOSA GE8YSX 1WEEK con scaldiglia

Gruppo elettrogeno MOSAGE8YSX con scaldiglia monofase da 7,2 KW con motore Yanmar alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX è sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H.

Serbatoio da 350 litri: aumenta l'autonomia di carburante del gruppo elettrogeno fino 175 ore circa.

Questo gruppo MOSA GE8 YSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 530 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX con serbatoio da 350 litri ha un consumo di carburante di 2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 175 ore circa.

Prese:

1x 230V 32A 3P+T CEE 1x 230V 16A 3P+T CEE

1x 230V 16A 2P+T Schuko

Specifiche tecniche MOSA GE8 YSX:

Potenza massima Monofase: 7.2 KW Potenza uso continuo Monofase: 6.7 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV80

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Elettrico

Potenza acustica misurata LwA: 87 dB(A) (62 dB(A) @ 7 m)

Capacità serbatoio: 350 I

Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1460 mm Larghezza: 700 mm Altezza: 1550 mm Peso: 530 Kg Supersilenziato

Caratteristiche:

Scaldiglia: Sì

- Cofanatura in monoblocco completamente apribile che facilita tutte le operazioni di manutenzione
- Bordi arrotondati per consentire il deflusso dell'acqua piovana
- Il pannello di controllo da incasso può essere chiuso tramite lucchetto, ospita le prese e i comandi della macchina
- Gancio di sollevamento centrale
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS (AMF + ATS)
- Conforme alle direttive CE per rumore e sicurezza

SCALDIGLIA INTEGRATA.

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE8 YSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 7.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.7

Potenza massima monofase (KVA): 8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.5

Carburante: Diesel

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A 2P+T

SCHUKO

Motore: Yanmar 3TNV80 Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1200 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Capacità serbatoio carburante (L): 350 Consumo (L/h): 2 al 75% del carico Autonomia (h): 175 al 75% del carico

Lunghezza (mm): 1680 Larghezza (mm): 770 Altezza (mm): 1550 Peso a secco (Kg): 670

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Yanmar

