



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 12KW/15KVA STAGE II

Prezzo:

5.475,00 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 12KW/15KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 12KW/15KVA STAGEII Potenza silenziosa al tuo servizio

Hyundai Trifase Stagell rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Scegliendo il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell, fai un investimento sicuro e duraturo nel tempo.

Prestazioni elevate:

Motore Fawde da 2270 cc: potente, affidabile e conforme alle normative Stagell

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK164D: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 75 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi

Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità

Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 40 litri per un funzionamento prolungato

Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile,

grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Semplicità d'uso disarmante per tutti: Il pannello di controllo intuitivo e l'avviamento elettrico rendono

questo generatore facile da usare per chiunque, anche per i meno esperti, garantendo un'esperienza utente senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio: 230/400 V
Monofase/Trifase
Potenza uso continuo Trifase: 15 KVA
Potenza Nominale: 4/12 Kw
Potenza Max MF/TF: 4.5/13.5 Kw
Frequenza : 50 Hz
Amperaggio: 22 A
Rumorosità: 75 DB (a 7m)
Grado Di Protezione IP: IP23
Grado di Isolamento: H/H
Altitudine: 1000m slm
Motore: Fawde
cilindrata: 2270 cc
Tipo di Iniezione: Diretta
Nr. Cilindri: 4
Giri motore: 1500/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100%/75%/50% del carico: 2.4/1.8/1.2 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 40 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 7.8 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 6 L
Modello Alternatore: Lk164D
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 1600 * 740 * 825 mm
Peso: 560 Kg
Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).
L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4.5

Potenza massima trifase (KW): 13.5

Potenza massima trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: 4DW81-23D-YFD10W

Normativa Emissioni : Stage 2

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 2270

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido

Alternatore: LK164D

Lunghezza (mm): 1600

Larghezza (mm): 740

Altezza (mm): 825

Marca Motore: YTO

Peso (Kg): 560