



HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGE II

Prezzo:

20.142,00 € iva esclusa

Product description:

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO 60KW/75KVA STAGEII

HYUNDAI GENERATORE TRIFASE SILENZIATO STAGEII 60KW/75KVA Potenza silenziosa al tuo servizio

Il Generatore Hyundai Trifase StageII rappresenta la massima espressione di potenza e affidabilità in un'unica soluzione.

Progettato per soddisfare le esigenze di privati, aziende e cantieri, questo generatore Hyundai offre una serie di vantaggi imbattibili

Hyundai Centralina di comando Deepsea DSE6120: Un vero e proprio centro di controllo all'avanguardia

per monitorare e gestire tutte le funzioni del generatore.

Hyundai Trifase StageII rappresenta la scelta definitiva per chiunque cerchi un prodotto di alta gamma,

potente, affidabile e sicuro.

Con la sua versatilità e le sue caratteristiche avanzate, questo generatore è in grado di soddisfare le esigenze più disparate

,offrendo una soluzione completa e duratura.

Prestazioni elevate:

Motore Cummins da 3900 cilindrata: potente, affidabile e conforme alle normative StageII

Sistema di iniezione diretta: efficienza e consumi ridotti

Alternatore LK224E: robusto e affidabile, fornisce un'onda sinusoidale pura.

Funzionamento silenzioso:

Rumorosità inferiore a 85 dB (a 7m): ideale per ambienti residenziali e lavorativi

Sicurezza e affidabilità:

Pannello di controllo "Waterproof": monitoraggio e controllo intuitivi

Pulsante d'emergenza: arresto immediato in caso di necessità

Interruttore automatico miniaturizzato e Waterproof: protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Grado di protezione IP23: resistente all'acqua e alla polvere

Autonomia e durata:

Ampia autonomia: serbatoio da 120 litri per un funzionamento prolungato

Sistema di raffreddamento a liquido: temperature ottimali anche in condizioni gravose

Controllo e gestione avanzati:

Centralina di comando Deepsea DSE6120

Predisposizione per ATS: collegamento automatico in caso di mancanza di rete elettrica

Il Generatore Hyundai Stagell si configura come la scelta ideale per:

Abitazioni private: energia di backup e alimentazione di apparecchiature ad alta potenza

Aziende: continuità operativa in caso di interruzioni di corrente

Cantieri: energia per utensili elettrici e macchinari

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è la soluzione ideale

per chi cerca un generatore Hyundai potente, affidabile e silenzioso.

Con la sua potenza trifase e monofase, il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell

è dotato di un sistema di iniezione diretta che garantisce efficienza e consumi ridotti.

Il Generatore Hyundai Trifase Silenzioso Stagell è un prodotto sicuro e affidabile, grazie al suo pannello di controllo "Waterproof", al pulsante d'emergenza e al grado di protezione IP23.

Caratteristiche tecniche Generatore Hyundai Stagell:

Voltaggio: 230/400 V

Monofase/Trifase

Potenza uso continuo Trifase: 75 KVA

Potenza Nominale: 20/60 Kw

Potenza Max MF/TF: 25/75 Kw

Frequenza : 50 Hz

Amperaggio: 108 A

Rumorosità: 85 DB (a 7m)

Grado Di Protezione IP: IP23

Grado di Isolamento: H/H

Altitudine: 1000m slm

Motore: Cummins

cilindrata: 3900 cc

Tipo di Iniezione: Diretta

Nr. Cilindri: 4

Giri motore: 1500/min
Emissioni: Stage II
Consumi 100%/75%/50% del carico: 15/11.25/7.5 lt/h
Carburante: Diesel
Capacità serbatoio: 120 L
Sistema di Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Centralina di comando, DEEPSEA DSE6120
Cap. Tot. sistema di lubrificazione: 14 L
Cap. Tot. sistema di Refrigerazione 8,3 L
Modello Alternatore: Lk224K
Eccitatrice: Senza spazzole - Auto - eccitazione
Dimensioni L x W x H: 2688 * 1080 * 1450 mm
Peso: 1350 Kg
Predisposizione: ATS

Se stai cercando un prodotto Similare a Generatore Hyundai Trifase clicca [QUI](#).
L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 25
Potenza massima trifase (KW): 75
Potenza massima trifase (KVA): 75
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: 4BTA3.9-G11
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3900
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Liquido
Alternatore: LK224E
Lunghezza (mm): 2688
Larghezza (mm): 1080
Altezza (mm): 1450
Marca Motore: Cummins
Peso (Kg): 1350