



GENERATORE 22KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Prezzo:

8.092,50 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE 22KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Generatore trifase da 22 KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il Generatore è composto da un alternatore Made in Italy, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il Generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 4,2 litri/ora al 75% del carico. Questo Generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso cantieristico.

Il Generatore grazie alla cofanatura, ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo Generatore è a 3000 giri, con motore diesel KOHLER ad avviamento elettrico con chiave e batteria. Il Generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il Generatore a 3000 giri/minuto è adatto solo ad un uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza continuo Trifase: 20 KVA / 16 KW Potenza massima Trifase: 22 KVA / 17.6 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD625 Giri motore: 3000 giri/min Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Elettrico

Regolatore di tensione: AVR

Configurazione prese: 1 x Schuko | 1 x 16A 3P 230V | 1 x 32A 5P 400V

Consumo: 4.2 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità serbatoio: 50 Lt

Autonomia: 11.9 h al 75% del carico

Lunghezza: 1300 mm Larghezza: 600 mm Altezza: 1080 mm Peso: 365 Kg

Scopri l'intera gamma di gruppi elettrogeni terrestri sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 17.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 22

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 20

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A

2P+T SCHUKO

Motore: Kohler KD 625/2

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1248 Numero cilindri: 2

Alternatore: Made in Italy

Capacità serbatoio carburante (L): 50

Consumo (L/h): 4.2 Autonomia (h): 11.9 Lunghezza (mm): 1300 Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1080 Peso a secco (Kg): 365

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR



Marca Motore: Kohler

