



Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Prezzo:

10.856,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel STAMFORD

Il Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel è la soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa.

Caratteristiche principali Gruppo Elettrogeno:

Versione silenziata: La cabina in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere riduce notevolmente l'inquinamento acustico.

Struttura compatta: Il basamento compatto e modulare facilita il trasporto e l'installazione del Gruppo.

Serbatoio integrato: Il serbatoio integrato garantisce una buona autonomia di funzionamento.

Motore FPT IVECO S80313AM1: Motore a 3 cilindri e raffreddamento ad acqua per prestazioni affidabili e durature.

Gruppo Elettrogeno eroga una potenza continua (PRP) di 30 kVA e una potenza (LTP) di 33 kVA.

Tensione di uscita: Tensione trifase concatenata di 400 V e tensione monofase di 230 V per soddisfare diverse esigenze di alimentazione.

Carburante efficiente: Il consumo varia in base al carico, con un minimo di 3.9 l/h al 50% del carico e un massimo di 8.4 l/h a pieno carico.

Alternatore STAMFORD: L'alternatore di qualità garantita assicura un'uscita di corrente stabile e affidabile senza eguali.



Caratteristiche tecniche Gruppo Elettrogeno Trifase Diesel Stamford:

Potenza Primaria (PRP): 30.0 kVA, 24.0 kW Potenza Limitata (LTP): 33.0 kVA, 26.4 kW

Fattore Nominale (cos?): 0.8 Avvolgimenti: Stella trifase Tensione concatenata: 400 V

Tensione fase-neutro nominale: 230 V

Frequenza nominale: 50 Hz Tipo di combustibile: Diesel

Capacità serbatoio carburante: 100 litri

Giri motore: 1500 rpm Cilindrata: 2,90 litri

Raffreddamento: ad acqua

Regolatore elettronico: standard

Quantità olio: 8,80 litri

Capacità antigelo motore: 14 litri Tipo radiatore: tropicalizzato

Fasi: trifase

Dimensioni e rumore: Lunghezza: 1900 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 1387 mm

Consumo di carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h

Cons. al 100% (P.R.P.): 7,3 l/h Cons. al 75% (P.R.P.): 5,5 l/h Cons. al 50% (P.R.P.): 3,9 l/h

Scopri l'intera gamma di generatore di corrente sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza uso continuativo trifase (KW): 26.4

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400



Giri motore (giri/min): 1500

Cilindrata (cm³): 2.90 Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua Alternatore: STAMFORD

Capacità serbatoio carburante (L): 14

Consumo (L/h): carburante al 100% (L.T.P.): 8,4 l/h

Lunghezza (mm): 1900 Larghezza (mm): 870 Altezza (mm): 1387

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: FPT Iveco

