



VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX Frigo-Congelatore

Prezzo:

2.918,63 € iva esclusa

Product description:

VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX FRIGO-CONGELATORE

Il VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX rappresenta un frigorifero-congelatore caratterizzato da un design moderno e funzionalità avanzate. Appartenente alla serie DW OCX2 di VITRIFRIGO,

questo dispositivo presenta un compartimento superiore destinato al frigorifero e uno inferiore per il congelatore, entrambi realizzati in acciaio inox 316 di alta qualità. Con una capacità totale di 301 litri, di cui 157 litri nel vano superiore e 150 litri in quello inferiore, offre spazio abbondante per organizzare gli alimenti in modo ordinato.

La nuova serie OCX2 di VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX presenta un design rinnovato caratterizzato

da un'anta squadrata in acciaio inox satinato e un top con finiture lucide, conferendo al prodotto un aspetto elegante e moderno. La versatilità è garantita dal sistema di montaggio unico che consente di posizionare il frigorifero sia come door outside che come door inside, fornendo così flessibilità nell'installazione. Inoltre, il profilo di fissaggio del VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX

è dotato di un'asolatura a scomparsa che ottimizza la ventilazione perimetrale e previene la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Tra le caratteristiche avanzate del VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX troviamo la chiusura "Steelock".

che assicura una perfetta tenuta, e il termostato LED, che consente un controllo preciso della temperatura. La maniglia Steelock è progettata con una vent position per favorire l'aerazione

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

durante i periodi di non utilizzo. Il nuovo sistema di asolatura "Venting Frame" favorisce una migliore

circolazione dell'aria ed aumenta l'efficienza refrigerante, mentre i cassetti resistenti offrono ampio spazio per organizzare gli alimenti in modo ordinato. Tutti i modelli della serie a cassetto sono

realizzati in acciaio inox 316, garantendo durabilità e resistenza nel tempo.

Inoltre, la presenza di una luce a LED all'interno del frigorifero assicura un'illuminazione ottimale, facilitando la ricerca degli alimenti anche di notte. Con un consumo energetico nominale ridotto e diverse opzioni di alimentazione, tra cui 12/24Vdc e centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz,

il VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX è ideale sia per utilizzi domestici che commerciali.

Grazie alla sua combinazione di stile, funzionalità e affidabilità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un frigorifero-congelatore di alta qualità.

Caratteristiche Tecniche VITRIFRIGO DW360 OCX2 DTX:

Capacità totale litri: 301

Capacità compartimento superiore litri: 157 Capacità compartimento inferiore litri: 150

Peso netto: 100 Kg.

Alimentazione compartimento superiore (A): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore (B): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore (A): 45W Consumo nominale compartimento inferiore (B): 61W

Larghezza totale: 682 mm. Altezza totale: 1710 mm. Profondità totale: 596 mm.

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Lunghezza (mm): 596

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Larghezza (mm): 682 Altezza (mm): 1710 Peso a secco (Kg): 100

Tipo di prodotto: Frigorifero Congelatore

Capacità totale litri: 301

Capacità compartimento superiore litri: 157 Capacità compartimento inferiore litri: 150

Alimentazione compartimento superiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente

12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore: 45W Consumo nominale compartimento inferiore: 61W

