



VITRIFRIGO DW360 OCX2

BTX Frigo-Congelatore

Prezzo:

2.886,38 € iva esclusa

Product description:

VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX FRIGO-CONGELATORE

Il VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX è un frigorifero-congelatore dalle prestazioni impeccabili e dal design elegante, appartenente alla serie di frigoriferi e freezer a cassetto in acciaio inox OCX2.

Questa linea di elettrodomestici si distingue non solo per l'estetica moderna, con la nuova anta squadrata in acciaio inox satinato e il top con elementi di finitura lucidi, ma anche per la sua funzionalità avanzata.

Con una capacità totale di 301 litri, il VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX offre un'organizzazione interna ottimale, suddivisa tra il superiore del frigorifero e il inferiore del congelatore. Il frigorifero dispone di una capacità di 157 litri, mentre il congelatore è diviso tra due cassetti per un totale di 80+64 litri. Questa ampia capacità lo rende ideale per l'uso domestico o per applicazioni in camper e barche.

La versatilità di alimentazione del VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX è un punto di forza, in quanto può essere alimentato sia a 12/24Vdc sia con una centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo. Inoltre, i bassi consumi nominali (45W per il superiore e 61W per il inferiore) assicurano un'economia energetica significativa.

Una caratteristica distintiva di questo modello è la possibilità di adottare la "Double Door Position", grazie a un unico profilo di fissaggio che consente di posizionare il frigorifero sia

in versione door inside che in versione door outside, garantendo massima adattabilità alle diverse esigenze di installazione.

Il VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX è dotato di un'elegante maniglia Steelock con \\"Vent Position\\",

che consente di lasciare la porta socchiusa durante i periodi di non utilizzo per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Inoltre, il sistema di chiusura Steelock assicura una perfetta tenuta, mentre il nuovo sistema di asolatura Venting Frame ottimizza la circolazione dell'aria per una maggiore efficienza refrigerante.

All'interno, i cassetti sono realizzati con materiali resistenti e offrono un'ampia capacità di stocaggio

per una migliore organizzazione degli alimenti. La presenza di luci LED garantisce un'illuminazione ottimale,

consentendo di trovare facilmente ciò che si cerca all'interno del frigorifero anche al buio.

In conclusione, il VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX è la scelta ideale per coloro che cercano un frigorifero-congelatore dalle prestazioni eccellenti, un design accattivante e una grande praticità d'uso.

Grazie alle sue caratteristiche innovative e alla sua versatilità, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente

domestico o di viaggio, garantendo sempre freschezza e conservazione ottimale degli alimenti.

Caratteristiche Tecniche VITRIFRIGO DW360 OCX2 BTX:

Capacità totale litri: 301

Capacità compartimento superiore litri: 157

Capacità compartimento inferiore litri: 80+64

Peso netto: 102 Kg.

Alimentazione compartimento superiore (A): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore (B): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore (A): 45W

Consumo nominale compartimento inferiore (B): 61W

Larghezza totale: 682 mm.

Altezza totale: 1710 mm.

Profondità totale: 596 mm.

Cerchi un frigorifero a pozetto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

""

Product features:

Lunghezza (mm): 596

Larghezza (mm): 682

Altezza (mm): 1710

Peso a secco (Kg): 102

Tipo di prodotto: Frigorifero Congelatore

Capacità totale litri: 301

Capacità compartimento superiore litri: 157

Capacità compartimento inferiore litri: 80+64

Alimentazione compartimento superiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Alimentazione compartimento inferiore: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale compartimento superiore: 45W

Consumo nominale compartimento inferiore: 61W

