



GRUPPO ELETTROGENO 100KVA CON QUADRO AUTOMATICO Stage 2A

Prezzo:

15.556,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno monofase/trifase da 100 kVA supersilenziato con quadro di controllo automatico stage 2

Questo gruppo elettrogeno è una potente e versatile soluzione per l'alimentazione di energia, capace di operare sia in modalità **monofase** che **trifase**. In configurazione **trifase**, offre una **potenza massima di 88 kW / 110 kVA** e una **potenza continua di 80 kW / 100 kVA**, ideale per applicazioni industriali e professionali che richiedono un'erogazione costante e affidabile.

Il cuore di questo gruppo elettrogeno è il collaudato motore FPT NEF N45TM2A, un motore **diesel** robusto e performante che opera a **1500 giri/min**. L'**avviamento elettrico** garantisce un'accensione semplice e veloce.

Progettato per l'efficienza, il consumo di carburante si attesta a 15,5 lt/h al 75% del carico. La sua caratteristica **super silenziata** lo rende adatto anche ad ambienti sensibili al rumore qui a Torino.

Caratteristiche tecniche del generatore con quadro di controllo automatico stage 2:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 88 kW / 110 kVA

Potenza continua trifase: 80 kW / 100 kVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45TM2A

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 15,5 lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2300 mm

Larghezza: 1050 mm

Altezza: 1590 mm

Peso: 1410 Kg
Super silenziato
AVR
Normativa sulle emissioni: stage 2

Se stai cercando un prodotto simile a questo [generatore](#), clicca qui.

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT (IVECO) NEFN45TM2A
Normativa Emissioni : Stage 2
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 120
Consumo (L/h): 15.5
Autonomia (h): 7.7
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2300
Larghezza (mm): 1050
Altezza (mm): 1590
Peso a secco (Kg): 1410
AVR: Sì
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco