



BM2 SUSETTE 20015

Idropulitrice 200 bar

Prezzo:

2.966,17 € iva esclusa

Product description:

BM2 SUSETTE 20015 IDROPULITRICE 200 BAR

Il BM2 SUSETTE 20015 Idropulitrice 200 bar rappresenta un'eccellente soluzione per la pulizia ad alta pressione nel settore professionale. Dotata di tecnologie avanzate e caratteristiche innovative, questa idropulitrice è progettata per garantire prestazioni superiori e affidabilità ottimale in una vasta gamma di applicazioni.

Il sistema ACDS del BM2 SUSETTE 20015 Idropulitrice 200 bar offre un controllo avanzato con arresto ritardato e possibilità di connessione a un lettore diagnostico per un monitoraggio preciso delle prestazioni. Le pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone assicurano una durata eccezionale e una pressione costante durante l'uso, mentre il motore da 1450 giri/min offre una potenza affidabile.

La protezione dell'accoppiamento motore/pompa con speciali sistemi di contenimento del lubrificante garantisce una maggiore durata e affidabilità del sistema. Le pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione, insieme alla valvola di regolazione della pressione e della produzione del vapore, consentono un'erogazione efficace del detergente ad alta pressione.

Il BM2 SUSETTE 20015 Idropulitrice 200 bar è dotata di una serie di funzionalità progettate per massimizzare la comodità e la praticità d'uso. Queste includono una vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante, un filtro acqua ispezionabile dall'esterno della macchina e un sistema di pre-ventilazione della caldaia per un rapido avvio.

Il BM2 SUSETTE 20015 Idropulitrice è progettata con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla durata nel tempo, con protezione termica del motore, spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 minuti e controllo delle perdite integrato. È inoltre predisposta per l'installazione di un kit

anticalcare opzionale per proteggere il sistema da depositi di calcare.

Il BM2 SUSETTE 20015 Idropulitrice 200 bar offre una facile trasportabilità e manovrabilità, con due ruote libere e due pivotanti con freno per una maggiore stabilità e controllo durante l'uso. Con specifiche tecniche di alto livello, inclusa una pressione massima di 200 bar, una portata massima di 900 Lt./h e una temperatura massima di 140 °C, è in grado di affrontare le sfide più impegnative con facilità ed efficienza.

Caratteristiche Tecniche BM2 SUSETTE 20015:

Tipo di fase: Trifase
Carburante: Diesel
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Pressione massima: 200 bar - 20 MPa - 2900 psi
Portata massima: 900 Lt./h
Pompa: IP E2
Sistema di arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 rpm
Potenza assorbita max: 6.7 KW
Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz
Temperatura mas: 140 °C
Serbatoio gasolio: 35 lt
Serbatoio detergente: 3 lt
Lunghezza: 956 mm
Larghezza: 610 mm
Altezza: 940 mm
Peso: 128 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400

Tipo di pompa: IP E2
Portata massima (Lt/min): 900
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Capacità serbatoio carburante (L): 35
Lunghezza (mm): 956
Larghezza (mm): 610
Altezza (mm): 940
Peso a secco (Kg): 128
Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C): 140
Potenza assorbita massima (KW): 6.7
Rotazione pompa (rpm): 1450
Pressione massima (bar-MPa-psi): 200 - 20 - 2900
Sistema di arresto: ACDS
Serbatoio detergente: 3