



MOSA MAGIC WELD230 Motosaldatrice 60Hz

Prezzo:

3.735,00 € iva esclusa

Product description:

MOSA MAGIC WELD230

MOSA MAGIC WELD230 Potenza e versatilità per la tua saldatura

MOSA MAGIC WELD230, la motosaldatrice diesel che unisce robustezza, prestazioni elevate e facilità d'uso.

Alimentata da un motore diesel Yanmar L100W6, questa macchina offre una potenza netta in standby di 6,8 kW (9,2 hp)

e una potenza netta PRP di 6,2 kW (8,4 hp), garantendo la massima efficienza anche nelle condizioni più impegnative.

Il generatore monofase da 110 V fornisce una tensione stabile e affidabile, ideale per alimentare elettroutensili

e altri dispositivi durante le operazioni di saldatura.

La MOSA MAGIC WELD230 vanta un'ampia gamma di corrente di saldatura, da 20 A a 230 A, con una corrente di servizio di 190 A al 60% e 175 A al 100%. Questo la rende adatta a una vasta gamma di applicazioni,

dalla saldatura di lamiere sottili a quella di pezzi più spessi e complessi.

Progettata per la saldatura con elettrodi rivestiti (SMAW), un metodo di saldatura versatile e ampiamente utilizzato,

la MOSA MAGIC WELD230 offre prestazioni eccellenti in termini di penetrazione e qualità del cordone di saldatura.

Nonostante la sua potenza, la MOSA MAGIC WELD230 mantiene un livello di rumorosità contenuto,

con una potenza acustica LwA di 108 dB(A) a 1 metro e 83 dB(A) a 7 metri.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Il design compatto e robusto, con dimensioni di 672 x 550 x 586 mm e un peso a secco di 112 kg, rende la MOSA MAGIC WELD230 facilmente trasportabile e utilizzabile in diverse condizioni operative.

Inoltre, il grado di protezione IP23 garantisce la protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e spruzzi d'acqua,

assicurando la massima affidabilità in ambienti esterni.

Il serbatoio da 5,4 litri offre un'autonomia di 3,6 ore al 60% di carico di saldatura, permettendo di lavorare ininterrottamente per lunghi periodi.

MOSA MAGIC WELD230: la scelta ideale per professionisti e appassionati della saldatura.

Con la sua potenza, versatilità e affidabilità, la MOSA MAGIC WELD230 è la soluzione perfetta per chiunque

abbia bisogno di una motosaldatrice robusta e performante.

Se sei alla ricerca di una motosaldatrice che possa soddisfare le tue esigenze di saldatura più impegnative,

la MOSA MAGIC WELD230 è la scelta giusta per te.

Quadro di Comando

Chiave avviamento e arresto motore Spia arresto bassa pressione olio Spia allarme carica batteria

Contaore

Manopola di regolazione della corrente di saldatura

Prese di saldatura

Led di sovraccarico generazione ausiliaria

Prese d'uscita: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5 - 15R

Caratteristiche tecniche MOSA MAGIC WELD230 motosaldatrice:

Carburante: Diesel
Tipo fase: Monofase
Tensione: 110V

frequenza: 60hz

Corrente di saldatura: 20 A / 20.8 V - 230 A / 22 V | 20 A / 20.8 V ÷ 190 A / 27.6 V (IEC Rating)

Servizio: 190 A / 27.6 V @ 60% (IEC Rating) | 175 A / 27 V @ 100% (IEC Rating)

Tensione d'innesco (tensione a vuoto) 70 Vcc (Vcc di picco)

Penetrazione d'arco No

Processi saldatura: Elettrodo rivestito SMAW (STICK)

Potenza acustica LwA (pressione LpA): 108 dB(A) (83 dB(A) @ 7 m)

LUNGHEZZA (mm):672

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

LARGHEZZA (mm): 550 ALTEZZA (mm): 586 Peso a secco (Kg): 112 Grado di protezione: IP 23 Capacità serbatoio: 5.4 I

Autonomia (saldatura 60%) 3.6 h

modello motore: YANMAR L100W6 - 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE

Potenza netta stand-by 6,8 kW (9,2 hp) Potenza netta PRP 6,2 kW (8,4 hp)

Cerchi una motosaldatrice con altre caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare tutta la gamma di motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KVA): 2.1

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 60 Tensione (V): 110

Motore: YANMAR L100W6 Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 435 Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria

Alternatore: A magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole

Classe di isolamento motore: H

Corrente di saldatura (A): 20 A / 20.8 V - 230 A / 22 V 20 A / 20.8 V ÷ 190 A / 27.6 V (IEC Rating)

Tensione d'innesco (V): 70

Capacità serbatoio carburante (L): 5.4

Consumo (L/h): 2 Autonomia (h): 3.6

Potenza acustica: 108 dB(A) (83 dB(A) @ 7 m)

Lunghezza (mm): 672 Larghezza (mm): 550 Altezza (mm): 586 Peso a secco (Kg): 112 Marca Motore: Yanmar

