



OREFICE NCT60LS35 GRUPPO ELETTROGENO 48KW AVR

Product description:

OREFICE NCT60LS35 GRUPPO ELETTROGENO 48KW MONOFASE/TRIFASE AVR

OREFICE NCT60LS35 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase è dotato di motore Cotiemme? alimentato a diesel ed è capace di erogare una potenza massima di 48 KW.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V, ed è dotato di quadro elettrico principale con scatola metallica, completo di dispositivi elettrico ed elettronico, carica batteria, interruttore magnetotermico a 4 poli; Controllore TBU, versione AUT, funzioni AMF integrate, adatto per il funzionamento in modalità automatica e gestione dei parametri.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 è costruito con cofanatura insonorizzante in acciaio zincato presso-piegato che rende questo generatore **supersilenzioso** con un livello di rumore 65 dB (A) +/- 3 a 7m. Oltre a questo è dotato di materiale fonoassorbente in poliestere multidensità ignifugo e guarnizione di gomma tubolare.

Grazie al regolatore di tensione **AVR** compreso nella fornitura del generatore, il OREFICE NCT60LS35 riesce ad erogare corrente e tensione "pulita" che garantisce all'utente di poter collegare in sicurezza qualsiasi tipo di dispositivo elettrico ed elettronico.

Il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Cotiemme CDG4M40T??, che permette di erogare una potenza massima di 52,8 KW.

La sua grande capacità del serbatoio e il basso consumo di carburante diesel fanno sì che il gruppo elettrogeno OREFICE NCT60LS35 abbia una lunga autonomia.

Caratteristiche tecniche OREFICE NCT60LS35

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 66 KVA / 52,8 KW

Potenza continuo Trifase: 60 KVA / 48 KW

Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: CDG4M40T
Numero di cilindri: 4
Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 155 Lt
Consumo: 8,4 Lt/h al 75% del carico
Autonomia: 18,4 h al 75% del carico
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7m
Lunghezza: 2200 mm
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1410 mm
Peso: 1250 Kg
Supersilenzioso
AVR

Cerchi un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni OREFICE o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 52.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48
Potenza massima trifase (KVA): 66
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: CDG4M40T
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3981
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Leroy Somer TAL042H
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 155

Consumo (L/h): 8.4 al 75% del carico

Autonomia (h): 18.4 al 75% del carico

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2200

Larghezza (mm): 900

Altezza (mm): 1410

Peso a secco (Kg): 1250

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Cotiemme