



PRAMAC GBW10Y Gruppo elettrogeno MCP Trifase 7.4KW Cofanato con quadro comando manuale

Prezzo:

7.415,61 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC GBW10Y GRUPPO ELETTOGENO MCP TRIFASE 7.4KW

PRAMAC GBW10Y Gruppo elettrogeno trifase da 7,4 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y è con spazzole con regolatore di tensione compound. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno GBW10Y molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alle sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è supersilenziato. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 7.47 KW

Potenza uso continuo Trifase: 6.81 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV76-GPGE

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2.6 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1645 mm

Larghezza: 870 mm

Altezza: 1072 mm

Peso: 460 Kg

Compound

Prese:

N.1 3P+N+T CEE 400V 32A

N.1 3P+N+T CEE 400V 16A

N.2 2P+T CEE 230V 16A

N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GBW10Y è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW10Y con il basso livello di rumorosità, è il generatore ideale per l'uso in aree residenziali o in orari non lavorativi.

Il gruppo elettrogeno GBW10Y è equipaggiato con un affidabile motore diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa. La sua cofanatura è ribaltabile per un comodo accesso all'area per la manutenzione.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW10Y MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [gruppi elettrogeni terrestri](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 7.47

Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.81

Potenza massima trifase (KVA): 9.34

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.51

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar 3TNV76-GPGE, aspirato naturalmente

Normativa Emissioni : Stage 5

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1116

Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 3.5

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Linz E1S13SB , con spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 51

Consumo (L/h): 2 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico

Autonomia (h): 25.6 al 75% del carico / 19.2 al 100% del carico

Potenza acustica: 93 dB(A)

Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1645

Larghezza (mm): 870

Altezza (mm): 1072

Peso a secco (Kg): 460

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Yanmar