

# ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED SENZA CARELLO



Immagine  
puramente  
indicativa

**Prezzo:**

**7.552,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED WITHOUT CART STAGEV**

The ITALTOWER FENIX NO TRAILER TORRE FARO 4x320W MULTILED WITHOUT CART is equipped with a Kohler 15KD350 Diesel-powered engine, capable of delivering 4.2KVA output power to serve 4 x 320W LED lamps.

Thanks to the 4 LED projectors, the ITALTOWER FENIX can illuminate an area of 5000 square metres with a maximum luminous intensity of 166000 lm. The winch allows the manual lifting of the telescopic pole in safety by improving the strength and capacity of the winch itself.

The tower is equipped with a Kohler 15KD350 Stage V engine, fully compliant with the latest European emission regulations.

### **TECHNICAL CHARACTERISTICS ITALTOWER FENIX NO TRAILER LIGHTER TOWER 4x320W MULTILED WITHOUT CRANE**

Numero fari: 4

Potenza lampade: 320 W LED

Lumen: 166000 lm

Area illuminata: 5000 mq

Tipo fase: Monofase

Potenza D'uscita: 4.2 KW

Pressione acustica: 65dB(A) @ 7m

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Centralina: Deep Sea 3110

Motore: Kohler 15KD350  
Giri: 3000rpm  
Refrigerante: Aria  
Normativa emissioni: Stage V  
Alternatore: Linz Alumen  
Capacità serbatoio: 40 l  
Carburante: Diesel  
Autonomia: 72 h  
Consumo: 0,55 l/h  
Altezza massima: 8,5m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Rotazione: 350°  
Resistenza al vento: 110 Km/h  
Carrello: Versione senza carrello – base stazionaria  
Stabilizzatori 4  
Dimnsioni: 120x800x245 cm  
Peso a secco (Kg): 450  
Stage V

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Kohler 15KD350  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Linz Alumen  
Numero poli: 4  
Dimensioni prodotto (mm): 1200x8000x2450  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 320 W

Area illuminata (m<sup>2</sup>): 5000  
Lumen totali (Lm): 166000  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Altezza massima (m): 8.5  
Rotazione del palo: 350°  
Con generatore / Senza generatore: Con generatore  
Trasportabilità: Senza Carello  
Stabilità al vento (Km/h): 110  
Capacità serbatoio carburante (L): 40  
Consumo (L/h): 0.55  
Autonomia (h): 72  
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m  
Marca Motore: Kohler  
Peso (Kg): 450

