





FENZI G6 Cisterna 8000LT

Product description:

FENZI G6 Cisterna 8000LT

FENZI G6 Cisterna 8000lt: Sicurezza e affidabilità per lo stoccaggio di liquidi

Fenzi Cisterna G6 da 8000 litri: la soluzione ideale per lo stoccaggio sicuro ed efficiente di un'ampia gamma di liquidi.

Grazie alla sua robustezza, versatilità e conformità ai più elevati standard di qualità, rappresenta la scelta perfetta per molteplici settori industriali.

Caratteristiche principali:

Capacità variabile: Disponibile in diverse capacità per soddisfare qualsiasi esigenza di stoccaggio, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto.

Robustezza eccezionale: Realizzata in acciaio al carbonio EN 10025 S235JR, garantisce una resistenza superiore alla corrosione e agli urti,

assicurando una lunga durata nel tempo.

Protezione anticorrosione: La protezione a endoprene da 800 micron o epossicatramina offre una barriera efficace contro gli agenti atmosferici e chimici, preservando l'integrità della cisterna e garantendo la sicurezza del contenuto.

Doppia camera: Massima sicurezza grazie alla doppia camera che previene contaminazioni accidentali e tutela l'ambiente.

Tracciabilità garantita: Ogni cisterna è dotata di una targhetta identificativa con matricola per una facile tracciabilità e gestione.

Personalizzazione su richiesta: Possibilità di personalizzare la cisterna in base alle specifiche esigenze, con diverse opzioni di rivestimento interno, compartimentazione e centralina di controllo per il rilevamento perdite.

Applicazioni:

Aviazione: Stoccaggio di carburanti e lubrificanti per aeromobili.

Industria chimica: Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi o aggressivi.

Oleodinamica: Stoccaggio di oli lubrificanti e oli esausti.

Distributori di carburante: Stoccaggio di carburanti in genere.

Gestione rifiuti: Stoccaggio di liquidi inquinanti.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Trattamento delle acque: Recupero di acque da lavorazione e piovane. Cogenerazione: Stoccaggio di combustibili per impianti di cogenerazione.

Specifiche tecniche:

Capacità: 8000 litri

Diametro esterno: 1830 mm

Lunghezza: 3450 mm Spessore esterno: 4 mm Spessore interno: 5 mm

Peso: 1710 kg

Scegli Fenzi Cisterna G6 8000lt per uno stoccaggio sicuro e affidabile dei tuoi liquidi.

Modelli:

G6C - Catramata - G6 12080 G6V - Endoprene - G6 22080

Cosa sono?

Entrambi sono dei trattamenti di verniciatura e sono utilizzati per proteggere da agenti esterni come: l'umidità e la corrosione.>>

Catramatura

Cos'è:

La catramatura è un trattamento che prevede l'applicazione di catrame, una sostanza viscosa e nera ottenuta dalla distillazione del carbone o del petrolio.>>

Vantaggi:

Ottima resistenza all'acqua e all'umidità e fornisce una buona protezione contro la corrosione.>>

Svantaggi:

L'aspetto estetico non è sempre gradevole, dato il colore nero e la superficie appiccicosa.>>

Endoprenatura

Cos'è:

L'endoprenatura è un trattamento a base di sostanze chimiche, spesso resine sintetiche, che hanno lo scopo di penetrare profondamente che superficialmente nel materiale per proteggerlo



dall'interno.>>

Utilizzo:

È utilizzata principalmente per proteggere dalle corrosioni degli agenti atmosferici.>>

Vantaggi:

Penetra in profondità nel materiale, offrendo una protezione interna.

Migliora la durabilità senza alterarne eccessivamente l'aspetto esterno.

Spesso è incolore o può essere colorata per migliorare l'estetica del materiale.>>

Svantaggi:

E' più costosa rispetto alla catramatura; il processo di applicazione è più complesso e richiedere tempi di asciugatura più lunghi.Differenze principali:

Materiale utilizzato: La catramatura utilizza catrame, mentre l'endoprenatura impiega resine sintetiche o altri prodotti chimici penetranti.

Metodo di protezione: La catramatura crea una barriera superficiale, mentre l'endoprenatura oltre a fornire una barriera superficiale penetra nel materiale per una protezione dall'interno.

Aspetto estetico: La catramatura tende a lasciare una finitura nera e appiccicosa, mentre l'endoprenatura può essere incolore o colorata, mantenendo un aspetto più naturale.

Se stai cercando un prodotto simile a FENZI G6 ma con caratteristiche differenti Clicca QUI.

Immagini e dati Tecnici puramente indicativi.

Product features:

Diametro (Ø): 1830 mm Capacità serbatoio (L): 8000

Lunghezza (mm): 3450

Peso (Kg): 1710