



GYS GYSPACK 750

Avviatore

Prezzo:

327,00 € iva esclusa

Product description:

GYS GYSPACK 750 Avviatore

GYS GYSPACK 750 è un avviatore e alimentatore 12V che può alimentare tutti gli apparecchi elettrici 12V DC, grazie alla sua batteria interna da 28 Ah.

Il GYS GYSPACK 750 è un avviatore autonomo professionale ideale per moto, automobili, camper senza rischi per l'elettronica del veicolo.

Questi sono alcuni dei punti di forza dell'avviatore GYS GYSPACK 750:

- 2 in 1: Avviamento autonomo per batteria al piombo da 12 V e alimentazione stabilizzata da 12 V.
- Avvia istantaneamente moto, auto, camper, motori a benzina e diesel.
- Genera una potenza di avviamento massima di 750 A (2500 A di picco).
- È una fonte di alimentazione autonoma a 12 V per tutti gli apparecchi elettrici (TV, lampada, computer portatile, ecc.).
- Compatto e leggero (14 kg), è facile da trasportare.
- Dotato di una luce di assistenza per lavorare al buio o in zone pericolose.
- Indicatore dello stato di carica della batteria interna.

L'avviatore GYS GYSPACK 750 è provvisto di luce di supporto per facilitare la visibilità durante l'intervento e di tester; infatti il GYS GYSPACK 750 ha un display che indica lo stato di carica della batteria interna.

Un equipaggiamento pro

- Caricabatteria automatico 230V /12V fluttuante: per una ricarica della batteria interna senza sorveglianza; ricarica la batteria al 100%, preservando la sua durata di vita e le sue prestazioni; può rimanere collegato in permanenza alla rete (da mettere in carica ogni volta dopo ogni utilizzo)
- Interruzione-batteria ON/OFF protezione contro le sovratensioni nel collegamento.
- Allarme sonoro che preavvisa dell'inversione di polarità nel caso di errore nella manipolazione.
- Cavi in rame 2 x 1.30m, Ø25mm² con pinze da 600 A isolate.

- Equipaggiato di 2 fusibili nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche del GYS GYSPACK 750:

Capacità di avviamento continua: 1450 A

Capacità di avviamento picco: 2500 A

Funzione tester: Sì

Ricarica accendisigari: EKSTERN 12V DC / 2A DC

Protezioni: contro inversione di polarità e sbalzo di corrente all'avviamento

Potenza richiesta: 12 V DC

Fusibile: 2x200 A

Lunghezza: 360 mm

Larghezza: 200 mm

Altezza: 430 mm

Peso: 14 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile all'avviatore GYS GYSPACK 750 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata agli [avviatori](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 360

Larghezza (mm): 200

Altezza (mm):

Tipo di prodotto: Avviatore

Protezioni: Contro inversione di polarità e sbalzo di corrente all'avviamento

Peso (Kg): 14

Fusibile: 2x200 A

Batteria al piombo: 28 Ah

Capacità di avviamento continua (A): 1450

Capacità di avviamento di picco (A): 2500

Funzione tester: Sì

Potenza richiesta: 12 V DC