



GYS MULTIPEARL 210-2 - SALDATRICE Multipresso Inverter

Prezzo:

1.113,00 € iva esclusa

Product description:

GYS MULTIPEARL 210-2 - SALDATRICE Multipresso Inverter

GYS MULTIPEARL 210-2 Massima versatilità con un unico dispositivo: Il GYS MULTIPEARL 210-2 è un generatore multipresso che domina le sfide di saldatura in MIG/MAG (con o senza gas), TIG DC e MMA, garantendo risultati precisi e affidabili.

Sinergie per un avvio facilitato: Dotato di 9 sinergie preimpostate, il MULTIPEARL 210-2 semplifica l'avvio e assicura saldature impeccabili su lamiere di spessore compreso tra 0,6 e 6 mm, in qualsiasi posizione.

Potenza e flessibilità: Alimentato da rete monofase con tecnologia PFC/FV, questo generatore si configura come un alleato indispensabile in cantiere, coniugando potenza e praticità.

MIG-MAG per risultati impeccabili GYS MULTIPEARL 210-2:

Motore a 2 rulli per bobine da Ø 100 a Ø 200 mm.

Modalità di regolazione manuale o sinergica.

GYS Funzioni SPOT e DELAY per un controllo preciso.

Saldatura di lamiere da 0,6 a 6 mm di spessore.

TIG DC e LIFT per saldature di precisione:

Innesco TIG Lift con torcia TIG dotata di connettore EURO.

Regolazione di Post Gas e Downslope per una finitura impeccabile.

MMA per massima versatilità GYS MULTIPEARL 210-2:

GYS MULTIPEARL 210-2 Saldatura di diversi tipi di elettrodi rivestiti fino a Ø 5 mm (rutile, basico, inox, acciaio, ghisa).

Hot Start regolabile (0-100%) per facilitare l'innesto e adattarsi al tipo di metallo.

Arc Force regolabile (0-100%) per ottimizzare la stabilità dell'arco.

Funzione Anti-sticking per ridurre i rischi di incollaggio dell'elettrodo.

Caratteristiche Tecniche GYS MULTIPEARL 210-2:

Tensione di alimentazione: 230 V - 110 V

Frequenza di rete: 50/60 Hz

Corrente di saldatura regolabile (MMA & TIG):

110V - I2 MMA: 20 - 130A

230V - I2 MMA: 20 - 200A

110V - I2 TIG: 20-160A

230V - I2 TIG: 20-200A

Norme di riferimento:

EN 60974-1 (40°C) per MIG

Peso: 16 Kg

dimensioni prodotto: 250 x 450 x 350 mm

Potenza assorbita: 7.5 Kw

Potenza massima generatore compatibile: 9 kVA

corrente di potenza: 20 - 150A IN 110V

corrente di potenza: 20 - 200A IN 230V

Spessore FILI MACCHINA:

GAS IN 110v: 0.6

NO GAS: 110V: 0.9

GAS IN 230V: 1.0

NO GAS: 1.2

Controllo Elettronico: Automatico

Cerchi una saldatrice portatile con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma GYS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 110 / 230

Dimensioni prodotto (mm): 250 x 450 x 350

Regolazione di corrente (A): 110V MMA I2: 20-130A TIG: 20-160A

Tipo di saldatura: MIG / MMA / TIG

Peso (Kg):

Video: [jmnNkXubK2U](https://www.youtube.com/watch?v=jmnNkXubK2U)

Potenza assorbita massima (KW): 7.5

EN60974-1 (40°C) MIG 110V: IA (60%): 100A - X% (I2 max): 150A -22%

EN60974-1 (40°C) MIG 230V: IA (60%): 130A - X% (I2 max): 200A 20%