



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 10KVA

Prezzo:

2.767,50 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 10KVA AVR

Il generatore a cardano monofase da 11 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Questo generatore a cardano ha una tensione di 230 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore del generatore a cardano ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 20 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Monofase

Potenza in continuo: 10 KVA Potenza in continuo: 8 KW Potenza in emergenza: 11 KVA Potenza in emergenza: 8.8 KW

Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 20 hp Giri presa di forza: 435 giri/min Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Rapporto moltiplicatore: 1:6.9 Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 900 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 800 mm Peso: 95 Kg

Il generatore a cardano da 11 KVA di potenza massima e 10 KVA ad uso continuo è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Se stai cercando un generatore a cardano differente allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 240

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.4

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440 Potenza richiesta trattore: 20 HP Rapporto di trasmissione: 1: 6.9

Larghezza (mm): 850 Peso a secco (Kg): 95

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR