



GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

Prezzo:

2.562,50 € iva esclusa

Product description:

GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 10KVA AVR

Generatore a cardano trifase da 10 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto, tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Questo generatore a cardano ha una potenza trattore richiesta di 20 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 10 KVA Potenza in continuo: 8 KW Potenza in emergenza: 11 KVA

Potenza in emergenza: 11 KVA Potenza in emergenza: 8.8 KW

Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza trattore necessaria: 20 hp Giri presa di forza: 435 giri/min Rapporto moltiplicatore: 1:6.9 Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 900 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 800 mm Peso: 95 Kg

Il generatore a cardano da 10 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano di brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.4

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 440 Potenza richiesta trattore: 20 HP Rapporto di trasmissione: 1:6.9

Lunghezza (mm): 900 Larghezza (mm): 850 Altezza (mm): 800 Peso a secco (Kg): 95

Silenziato: No

Super silenziato: No



Regolatore di tensione: AVR

