

SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A- Adaptor con Alimentatore a Spina



Prezzo:

370,00 € iva esclusa

Product description:

SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A - Adaptor con Alimentatore a Spina

SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A - Adaptor con Alimentatore a Spina di SATEPA. Sterilizzatore UV MONO UVC40A è la soluzione ideale per garantire la debattizzazione dell'acqua in modo efficiente e sicuro in svariate applicazioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata e al design compatto, questo dispositivo è perfetto per l'utilizzo in ambienti domestici, commerciali e industriali.

Caratteristiche principali SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A:

Efficacia comprovata: Sfrutta la potenza dei raggi UV-C con lunghezza d'onda di 254 nm per eliminare batteri, virus e altri microrganismi dall'acqua, garantendo una disinfezione profonda e completa.

Lampada a vapore di mercurio a bassa pressione: Offre una lunga durata fino a 9.000 ore e un'elevata efficacia nella debatterizzazione dell'acqua.

Guaina di quarzo di alta qualità: Protegge la lampada e garantisce una trasmissione ottimale dei raggi UV-C per una debattizzazione uniforme.

Alimentatore a spina: Facile da installare e utilizzare, consente di collegare lo Sterilizzatore UV UVC40A SATEPA MONO a qualsiasi presa elettrica standard.

Monitoraggio lampada con LED rosso/verde: Indica lo stato di funzionamento e facilitando la manutenzione preventiva.

Spina SCHUKO/EU: Compatibile con le prese elettriche più diffuse in Europa.

Design compatto e versatile: Le sue dimensioni ridotte (200 x 160 x 90 mm) lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti.

Elevata adattabilità: Può essere installato in verticale o in orizzontale per adattarsi a qualsiasi configurazione impiantistica.

Connessioni idrauliche standard: $\frac{3}{4}$ " filettato maschio per un facile collegamento alle tubazioni esistenti.

Pressione massima di 10 Bar: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A:

Portata massima: 2,8 m³/hr - 2800 l/hr - 12,30 GPM @ 30.000 μ Wsec/cm² - 2,4 m³/hr - 2400 l/hr - 10,60 GPM @ 40.000 μ Wsec/cm²

Lampade: 1 x 40W UV-C lampade a bassa pressione

Dimensioni reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm

Fattore di forma: Tubo a "C"

Posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale

Connessioni idrauliche: ¾" filettato maschio

Pressione massima: 10 Bar standard

Materiale: AISI 304 (AISI 316 opzionale)

Dimensioni: 120 x 65 x 45 mm

Alimentatore: Alimentatore elettronico ad alta efficienza

Controllo Lampada: Monitoraggio lampada con led rosso/verde

Connessione elettrica: Spina SCHUKO/EU o Cavo passante

Cavo: 1,5 mt incluso

Tensione di utilizzo: da 90 a 240 Vac

Assorbimento elettrico: 40 Watt

SATEPA Grado IP: IP54

1" I/O connessione

Stai cercando un SATEPA Sterilizzatore UV MONO UVC40A con caratteristiche differenti? clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici puramente indicativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Grado di protezione: IP54

Lunghezza cavo alimentazione (m): 1,5 m

Pressione (bar): 10

Dimensioni prodotto (mm): 120 x 65 x 45

Lampade: 1 x 40 W

Potenza assorbita (W): 40

Portata (Lt/h): 1200 - 1500

Tensione di uscita (VAC): 90 - 240

Dimensioni Reattore: H totale: 450 mm - Ø 60,30 mm

Forma: Tubo a "C"

Posizione di lavoro: Verticale / Orizzontale

Alimentatore: Alimentatore elettronico ad alta efficienza

controllo lampada: Monitoraggio lampada con led rosso/verde

connessione elettrica: Spina SCHUKO/EU o Cavo passante