



# Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico 66KVA STAGE II

**Prezzo:**

**13.417,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico 66KVA STAGE II**

Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico 66KVA: Potenza e Silenziosità per le Tue Esigenze

presenta il Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico 66KVA, un concentrato di potenza e silenziosità per soddisfare le tue esigenze di energia elettrica in modo affidabile e sicuro.

## **Ideale per:**

Cantieri edili: Alimenta macchinari e attrezzature anche in assenza di rete elettrica.

Aziende e industrie: Garantisce la continuità produttiva in caso di blackout.

Eventi e manifestazioni: Fornisce energia per illuminazione, impianti audio-video e altri dispositivi.

Case e abitazioni: Offre un backup di emergenza in caso di interruzioni di corrente.

## **Caratteristiche principali:**

Potenza elevata: 66 KVA in LTP e 60 KVA in PRP per affrontare carichi impegnativi.

Motore DEUTZ BF4M2011C: Motore diesel performante e affidabile, garantisce un funzionamento continuo e silenzioso.

Avviamento elettrico: Avvio rapido e semplice per un utilizzo immediato.

Capacità serbatoio: 120 lt.: Autonomia di funzionamento prolungata per una maggiore flessibilità.

Rumorosità: 66 db(A): Silenzioso funzionamento che lo rende adatto anche in contesti sensibili al rumore.

Tipo cofanatura: T62: Robusta e resistente, protegge il gruppo elettrogeno dagli agenti atmosferici.

### **Vantaggi:**

Affidabilità comprovata: Progettato e realizzato con componenti di alta qualità per garantire un funzionamento duraturo nel tempo.

Potenza e prestazioni elevate: Soddisfa le richieste di carico più elevate, anche in condizioni di lavoro gravose.

Silenziosità eccezionale: Il motore diesel e la cofanatura insonorizzata riducono al minimo la rumorosità, rendendolo ideale anche in contesti sensibili al rumore.

Facilità d'uso: Avviamento elettrico e pannello di controllo intuitivo per un utilizzo semplice e immediato.

Versatilità: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni, da quelle domestiche a quelle industriali.

### **Caratteristiche tecniche:**

Potenza del gruppo in LTP: 66 KVA

Potenza del gruppo in PRP: 60 KVA

Potenza del gruppo in LTP: 53 KW

Potenza del gruppo in PRP: 48 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Motore: DEUTZ BF4M2011C

Grado di protezione: IP42

Avviamento: Elettrico

Capacità serbatoio: 120 lt.

dimensioni (mm): 2260x1000x1420

Peso: 1170 Kg

Rumorosità: 66 db(A)

Tipo cofanatura: T62

Alternatore: MECC ALTE ECP32 2M/4

STAGE II

Cilindrata: 3108 cc

Consumo specifico al 75% del carico: 10,1 L/H

Quadro di commutazione per GET 66KVA STAGE II

Se stai cercando un prodotto similare a Gruppo Elettrogeno Trifase Silenziato Automatico clicca [QUI](#).

L'immagine è puramente indicativa.

#### Product features:

Tipi fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 52.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 48

Potenza massima trifase (KVA): 66

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: DEUTZ BF4M2011C

Normativa Emissioni : Stage 2

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3108

Numero cilindri: 4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP42

Dimensioni prodotto (mm): 2260x1000x1420

Capacità serbatoio carburante (L): 120

Consumo (L/h): 10

Pressione acustica: 66 dB(A)

Peso a secco (Kg): 1170

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale