



CGM e365VO Gruppo Elettrogeno Usato 50-60hz STAGE 3A

Product price:

41.300,00 € tax excluded

Product description:

CGM e365VO Gruppo Elettrogeno Usato 50-60hz 3A

CGM e365VO: Potenza e Affidabilità per le Tue Esigenze Energetiche

Alla ricerca di un gruppo elettrogeno usato potente e affidabile? Il CGM e365VO Gruppo Elettrogeno Usato 50-60hz è la soluzione ideale per le tue esigenze di alimentazione.

Un concentrato di potenza e prestazioni:

Potenza in servizio di emergenza (LPT): 401,5 kVA 321,2 kW - Garantisce la disponibilità di energia sufficiente per alimentare diverse utenze, anche in caso di elevato consumo.

Potenza in servizio continuo (PRP): 365 kW 292 kW - Fornisce una potenza continua e affidabile per un uso prolungato, senza cali di tensione o interruzioni.

Fattore di potenza (cosfi): 0,8 - Elevata efficienza energetica, che si traduce in un minor consumo di carburante e costi di gestione più bassi.

Tensione nominale (Volt): 400 con neutro - Adatto a diverse applicazioni, sia trifase che monofase.

Frequenza (Hz): 50/60 switchabile a chiave - Versatilità garantita, adattabile a diverse reti elettriche.

Velocità (r.p.m.): 1500 - Funzionamento efficiente e silenzioso.

Un motore diesel di ultima generazione:

MOTORE DIESEL – STAGE 3A VOLVO PENTA TAD1352GE: Un motore robusto e affidabile,





conforme agli standard di emissioni più rigorosi, che garantisce prestazioni eccellenti e un minor impatto ambientale.

Un alternatore di alta qualità:

ALTERNATORE SINCRONO MECC ALTE: Un alternatore di marca rinomata, noto per la sua affidabilità e la sua capacità di erogare una corrente pulita e stabile.

ALLESTIMENTO GRUPPO ELETTROGENO STANDARD:

- Liquidi di primo riempimento (carburante escluso)
- Marmitta residenziale
- Batteria/e avviamento di primaria marca ad alta potenzialità
- Su basamento in acciaio completo di supporti antivibranti in gomma antiolio
- Serbatoio combustibile 600 litri con bacino di raccolta
- Quadro elettrico di comando e controllo manuale(ComAp AMF25, completo di potenziometro sul quadro e con CONNETTORE per QUADRO AUTOMATICO
- Kit 6 prese (1xSCHUKO, 1x16A-3P, 1x16A-5P, 1x32A-5P, 1x63A-5P, 1x125A-5P)
- Prese automaticamente esluse in caso di switch a 60Hz(bobina di sgancio)
- STACCABATTERIA + DIFFERENZIALE tarabile ed escludibile
- Kit valvola 3 vie
- Caricabatterie
- Sbarre per corde 2x240mm2 per fase

Caratteristiche Tecniche CGM e365VO Gruppo Elettrogeno Usato 50-60hz stage 3a:

MODELLO CGM e 365 VO Potenza in servizio di emergenza (LPT) kVA 401,5 kW 321,2 Potenza in servizio continuo (PRP) kVA 365 kW 292 Fattore di potenza (cosfi) 0,8 Tensione nominale (Volt) 400 con neutro





Frequenza (Hz) 50/60 switchabile a chiave

Velocità (r.p.m.) 1500

MOTORE DIESEL - STAGE 3A VOLVO PENTA TAD1352GE

ALTERNATORE: SINCRONO MECC ALTE

Potenza nominale 365

Fasi 3

Sistema di regolazione Elettronico AVR

Protezione IP21/23 Isolamento Classe H Altezza: 2450 mm Larghezza: 1850 mm profondità: 4350 mm

Peso: 4470 Kg Supersilenziato

Stai cercando un prodotto come Gruppo Elettrogeno Usato con caratteristiche differenti? clicca QUI.

Immagini e dati tecnici puramente indicativi e possono essere soggetti a revisione da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Giri motore (giri/min): 1500

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 4350 Larghezza (mm): 1850 Altezza (mm): 2450 Super silenziato: Sì Peso (Kg): 4470

