Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D Supersilenziato MCP

Prezzo:

12.347,91 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D MCP Trifase 35,6 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D trifase da 35,6 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Deutz rende il gruppo elettrogeno GSL42D **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Con cofanatura zincata con marmitta residenziale, gancio di sollevamento e base forcabile con carrelli.
Grazie alle sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSL42D MCP Trifase:
Potenza massima Trifase: 35.62 KW
Potenza uso continuo Trifase: 33.85 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Deutz AG BF4M2011
Avviamento: Elettrico
Consumo: 11.2 Lt/h al 100% del carico
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 920 mm
Altezza: 1310 mm
Peso: 824 Kg
AVR

Prese:
N.1 3P+N+T 400V 63A
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A
N.2 2P+T CEE 230V 16A
N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GSL42D è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che utilizzando un singolo fluido per il raffreddamento e lubrificazione, lo rende una elle migliori scelte per l'utilizzo continuativo in condizioni ambientali severe come ad esempio le zone tropicali. Il generatore di corrente PRAMAC GSL42D con il basso livello di rumorosità, è altamente apprezzato nel settore delle telecomunicazioni, edilizia e difesa, per la loro durabilità e affidabilità.
Il gruppo elettrogeno GSL42D è equipaggiato con un affidabile motore Deutz alimentato a diesel e tutti i punti di servizio sono accessibili da un lato per rendere la manutenzione rapida e agevole.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSL42D MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 35.62
Potenza uso continuativo trifase (KW): 33.85
Potenza massima trifase (KVA): 44.52
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 42.31
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T - 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO
Motore: Deutz AG BF4M2011, aspirazione turbo
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 3110
Numero cilindri: 4
Disposizione cilindri: In linea
Capacità olio (L): 10
Raffreddamento: Olio
Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-3S/4, senza spazzole

Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 68
Consumo (L/h): 8.1 al 75% del carico / 11.2 al 100% del carico
Autonomia (h): 8.4 al 75% del carico / 6 al 100% del carico
Potenza acustica: 89 dB(A)
Pressione acustica: 60 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2000
Larghezza (mm): 920
Altezza (mm): 1310
Peso a secco (Kg): 824
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Deutz