



AIRSTAR Sirocco 1000 AC Flex LightGlobe

Prezzo:

3.555,00 € iva esclusa

Product description:

AIRSTAR SIROCCO1000 AC FLEX LIGHTGLOBE

Il AIRSTAR Sirocco1000 AC Flex LightGlobe è una soluzione avanzata di illuminazione progettata per garantire

prestazioni elevate e versatilità in molteplici applicazioni.

Il AIRSTAR Sirocco1000 AC Flex rappresenta l'eccellenza nell'illuminazione professionale, adatto per eventi,

lavori notturni, manutenzione industriale e situazioni di emergenza.

Caratteristiche Tecniche del Sirocco 1000 AC Flex LightGlobe:

Motore di Luce: Airstar LED Matrix con 18 moduli da 5.500 lumen ciascuno, per un totale di 99.000 lumen.

Durata Media dei LED: 50.000 ore, assicurando una lunga durata operativa.

Temperatura di Colore: Luce diurna a 5.000 K, ideale per una visibilità naturale.

Indice di Resa Cromatica (CRI): 70, per colori realistici e vividi. Efficienza: 141 lm/W, con un consumo energetico di 700 W.

Prestazioni di Illuminazione

Il AIRSTAR Sirocco1000 AC Flex è in grado di illuminare ampie aree con due livelli di intensità luminosa:

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

660 lux a 4 metri di altezza.

5 lux su un raggio di 17 metri e 0.5 lux su un raggio di 36 metri.

Specifiche Fisiche

Peso Netto del Pallone: Solo 8.6 kg, rendendolo facile da trasportare e installare.

Dimensioni dell'Involucro: Diametro di 116 cm e altezza di 64 cm.

Resistenza al Vento: Fino a 100 km/h (60 mph), adatto per condizioni esterne difficili. Consumo Energetico: 700 W, con una tensione disponibile di 100~240 VAC / 50-60 Hz.

Generatore Raccomandato: 1,5 kVA.

Accessori e Opzioni

Il AIRSTAR Sirocco1000 AC Flex LightGlobe viene fornito con una gamma di accessori consigliati:

Stand Regolabile: Altezza da 140 cm (55 in) a 460 cm (181 in), con un peso di 13.5 kg.

Sacchi di Sabbia: Peso di 12 kg ciascuno, raccomandati in triplice esemplare per maggiore stabilità.

Involucri Personalizzabili: Disponibili in varianti con riflettori invertiti, personalizzati con il proprio logo,

e con la possibilità di modificare il colore della parte superiore in rosso.

Certificazioni e Conformità

Il AIRSTAR Sirocco1000 AC Flex LightGlobe è conforme agli standard IEC-60598-1, CE e IP54, utilizzando un tessuto ignifugo per garantire la massima sicurezza.

Packaging e Trasporto

Incluso nel set di trasporto:

Pallone luminoso completo con un involucro Sirflex.

Cavo di alimentazione (9.2 m/30 ft).

Guida rapida di avvio.

Kit di riparazione dell'involucro.

L'involucro Sirflex è realizzato in materiale intrecciato con un sistema di pali interni rigidi, senza necessità di un ventilatore per l'inflazione, ed è progettato per uso permanente o semi-permanente con una maggiore resistenza al vento.



Innovazione e Controllo

Con l'applicazione AIRSTAR Light App, è possibile controllare facilmente fino a 250 palloni luminosi, con un raggio massimo di connessione Mesh tra due palloni fino a 100 metri.

Il Sirocco1000 AC Flex LightGlobe di AIRSTAR rappresenta una soluzione di illuminazione avanzata e

versatile, ideale per chi cerca un prodotto affidabile e dalle elevate prestazioni. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di punta e alla sua facilità d'uso, il Sirocco1000 AC Flex LightGlobe si distingue

nel mercato dell'illuminazione professionale, supportato dalla qualità e dall'innovazione di AIRSTAR.

Questo LightGlobe è la scelta perfetta per chi necessita di un'illuminazione potente, efficiente e resistente.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60 Tensione (V): 100 - 240

Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54

Potenza (W): 700

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Temperatura di colore (°K): 5000

Tipo di lampade: LED

Lampade: 18

Palo telescopico: Acciaio cromato

Area illuminata (m²): 4071 Lumen totali (Lm): 99000

Peso (Kg): 15.5

