



Gruppo elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR

Prezzo:

20.116,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno Monofase 24KVA - Metano - AVR

Questo potente gruppo elettrogeno monofase è la soluzione ideale per garantire un'alimentazione elettrica di emergenza o continua in diverse applicazioni. Grazie al suo motore a metano da 4 cilindri e alla tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulator), offre prestazioni affidabili e una tensione di uscita stabile.

Caratteristiche Tecniche Principali:

Potenza: Con una potenza massima in stand-by di 24 kVA e un fattore di potenza unitario, questo gruppo elettrogeno è in grado di alimentare un'ampia gamma di apparecchiature elettriche.

Motore: Il motore a metano da 3 litri, raffreddato a liquido, garantisce un funzionamento silenzioso e a basse emissioni. La regolazione elettronica dei giri assicura una risposta rapida ai carichi variabili.

Alternatore: L'alternatore Stamford S1L2-K1 è sinonimo di qualità e affidabilità. Grazie alla tecnologia AVR, la tensione di uscita rimane stabile anche in condizioni di carico variabile.

Dimensioni e Peso: Con dimensioni contenute (2220x960x1258 mm), questo gruppo elettrogeno può essere facilmente installato in spazi limitati.

Consumo: Il consumo di metano a pieno carico è di 10 m³/h, garantendo un funzionamento economico.

Altre caratteristiche: Il gruppo elettrogeno è dotato di un telaio robusto e di protezioni termiche per garantire la massima sicurezza.

Caratteristiche Tecniche Gruppo Elettrogeno 24KVA - METANO - AVR:



Potenza continua PRP (kVA): 20 Potenza continua PRP (kW): 20 Potenza stand-by LTP (kVA): 24 Potenza stand-by LTP (kW): 24 Fattore di potenza (cos ?): 1.0

Tensione (VAC): 230 Frequenza (Hz): 50

Corrente PRP/LTP (A): 87 / 104

Giri al minuto (RPM): 1500

Dimensioni:

Lunghezza: 2220 mm Larghezza: 960 mm Altezza: 1258 mm Carburante: Metano Numero cilindri: 4 Aspirazione: Aspirato Raffreddamento: Acqua Cilindrata: 3.00 litri

Regolazione giri: Elettronica

Marca: Stamford Modello: S1L2-K1

Consumo 100% m3/h 10.00

Senza Serbatoio

Normativa Emissioni: 0

Pressione sonora a 7 m. dBA: 68

Peso netto kg 847 Peso lordo kg 872

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche differenti? CLICCA QUI.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 24 Potenza massima monofase (KVA): 24

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20 Potenza uso continuativo trifase (KW): 20

Carburante: Metano Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Normativa Emissioni : Stage 0



Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Cilindrata (cm³): 2900 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua Alternatore: STAMFORD

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2220 Larghezza (mm): 960 Altezza (mm): 1258 Peso a secco (Kg): 847

AVR: Sì Silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: General Motors

