



PRAMAC GSW110I

APERTO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 88.7

Potenza uso continuativo trifase (KW): 80.67

Potenza massima trifase (KVA): 110.87

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100.84

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Motore: FPT NEF45TM2A, aspirazione turbo aftercooler

Normativa Emissioni : Stage 2

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 4500

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 12.8
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Mecc Alte ECP34-2S/4, senza spazzole
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 240
Consumo (L/h): 16.3 al 75% del carico / 22.1 al 100% del carico
Autonomia (h): 14.7 al 75% del carico / 10.9 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 2200
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1743
Peso a secco (Kg): 1310
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco