



# BM2 BH50 GENERATORI D'ARIA CALDA GPL

**Prezzo:**

**2.888,00 € iva esclusa**

## Product description:

### BM2 BH50 GENERATORI D'ARIA CALDA GPL

BM2 BH50 GENERATORI D'ARIA CALDA GPL: Potenza e Efficienza per Ogni Ambiente

Il BM2 BH50 è un generatore d'aria calda a combustione indiretta, progettato per riscaldare in modo efficiente ambienti di medie dimensioni. BM2 BH50 Realizzato interamente in acciaio inox AISI 430, questo prodotto garantisce robustezza e lunga durata nel tempo.

:

**Potenza Elevata:** Con una potenza termica nominale di 50,02 kW, il BH50 è in grado di riscaldare rapidamente ambienti fino a 4500 m<sup>3</sup>/h, assicurando un comfort ottimale anche nelle giornate più fredde.

**Efficienza Energetica:** Grazie a un rendimento del 92,5%, questo generatore ottimizza il consumo di GPL, riducendo i costi di gestione e limitando l'impatto ambientale.

**Sicurezza e Controllo:** Il BM2 BH50 è dotato di numerosi dispositivi di sicurezza, tra cui pressostati, termostati e controlli elettronici della fiamma, che garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile.

**Facilità di Installazione e Manutenzione:** Grazie al suo design compatto e alle dimensioni contenute (1351x625x643 mm).

## Perché Scegliere BM2?

**Robusto e Duraturo:** Realizzato in acciaio inox AISI 430, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.

**Efficiente:** Elevato rendimento e basso consumo di combustibile.

**Sicuro:** Dotato di numerosi dispositivi di sicurezza.

**Versatile:** Adatto a diverse applicazioni e facilmente integrabile in impianti esistenti.

**Facile da Usare e Mantenere:** Design intuitivo e manutenzione semplificata.

**Caratteristiche Tecniche BM2 GENERATORI D'ARIA CALDA:**

potenza term. nominale: 50,02 kW - 43.020 kcal/h - 172.081 BTU/h

potenza term. resa: 46,25 kW - 39.772 kcal/h - 159.089 BTU/h

rendimento: 92,5 %

portata d'aria: 4.500 m<sup>3</sup>/h

salto termico: a 20°C - 57

consumo GPL: m<sup>3</sup>/h - kg/h 1,842 - 3,69

pressione alim: mbar 30/37

potenza elettrica: W 680

alimentazione elettrica: 230 - 1 - 50

Ø camino: 150

Lunghezza: 1351 mm

Altezza: 625 mm

Larghezza: 643 mm

peso: 80 Kg

Cerchi un generatore di aria calda con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di generatori di aria calda BM2 o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici sono puramente indicativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Carburante: GPL

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Potenza termica nominale: 50,02 kW - 43.020 kcal/h - 172.081 BTU

Potenza termica resa: 46,25 kW - 39.772 kcal/h - 159.089 BTU/h

Rendimento termico (%): 92.5

Portata d'aria (m<sup>3</sup>/h): 4500

Salto termico a 20°C (°C): 57

Potenza elettrica (W): 680

Ø camino (mm): 150

Capacità serbatoio carburante (L): 42

Lunghezza (mm): 1.351

Larghezza (mm): 643

Altezza (mm): 625

Tipo di climatizzazione: Generatore di Aria Calda

Tipo di combustione: Indiretta

Peso (Kg): 80