



IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG-SP Stage III

Prezzo:

18.328,00 € iva esclusa

Product description:

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP

IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante IZ095-1031BG/SP è una macchina robusta e performante, progettata per gestire grandi volumi di liquidi con efficienza e affidabilità. Ideale per applicazioni in agricoltura, edilizia, industrie e servizi di emergenza, questa motopompa è in grado di affrontare le più svariate esigenze di pompaggio.

Caratteristiche Principali:

Potente e versatile: Con una portata massima di 750 m³/h e una prevalenza massima di 25 m, questa motopompa è in grado di movimentare grandi quantità di acqua a elevate pressioni.

Autoadescante: Grazie alla sua capacità di autoadescarsi, può funzionare anche in condizioni di aspirazione negativa, fino a -8 metri.

Robusta e durevole: Realizzata con materiali di alta qualità, come la ghisa sferoidale per la voluta e la girante, e l'acciaio C40 per l'albero, garantisce una lunga durata e una resistenza all'usura.

Facile da trasportare: Montata su un telaio in acciaio zincato con due ruote e dotata di piedini stabilizzatori, può essere facilmente spostata e posizionata.

Motore potente: Il motore FPT F32 MNTX 20.01, conforme alla normativa Stage III sulle emissioni, assicura prestazioni elevate e consumi contenuti.

Serbatoio capiente: Il serbatoio da 330 litri garantisce una lunga autonomia di funzionamento.

Caratteristiche Tecniche IDROFOGLIA Motopompa Autoadescante:

Marca e modello: Dagso RB1031BG

Aspirazione: DN250

Mandata: DN250

Portata massima: 750 m³/h

Prevalenza massima : 25 m

Aspirazione massima : -8 m

Passaggio solidi: 85x85 mm

Potenza assorbita: 30,0 Kw

Velocità di rotazione: 1.600 rpm

Marca e modello: FPT F32 MNTX 20.01

Emissioni: Stage III

Cilindrata: 3.200 cm³

Numero di cilindro: 4

Raffreddamento: Liquido

Accoppiamento: Flangiato

Velocità di rotazione: 1.600 rpm

Telaio: Su N. 2 ruote

Verniciatura telaio: Nero

Serbatoio gasolio incorporato: 330 lt

Piedini stabilizzatori: Nr. 3

Timone: Altezza fissa

Corpo pompa: Ghisa GJL250

Voluta: Ghisa sferoidale

Girante: Ghisa sferoidale

Albero: Acciaio C40

Elastomeri: Nitrile

Peso: 1.150 Kg

Lunghezza: 3.800 mm

Larghezza: 1.480 mm

Altezza: 1.730 mm

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI.](#)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Carburante: Diesel

Motore: FPT F32 MNTX 20.01

Giri motore (giri/min): 1600

Cilindrata (cm³): 3200

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido

Tipo di pompa: Autoadescante

Portata massima (Lt/min): 750

Diametro tubo mandata: DN250

Prevalenza totale (m): 25

Capacità serbatoio carburante (L): 330

Lunghezza (mm): 3800

Larghezza (mm): 1480

Altezza (mm): 1730

Tipo di albero: Acciaio C40

Peso (Kg): 1150

Potenza assorbita massima (KW): 30

Aspirazione: DN250

Passaggio Solidi: 85x85 mm

stabilizzatori: Nr. 3

Timone: Altezza fissa

Corpo Pompa: Ghisa GJL250

Tenuta Meccanica: Carburo di silicio

Elastomeri: Nitrile

Voluta: Ghisa sferoidale

Girante: Ghisa sferoidale

Accoppiamento: Flangiato