



PRAMAC GSW145I APERTO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

Prezzo:

14.310,00 € iva esclusa

Product description:

Disponibili in una vasta gamma di modelli, la serie GSW offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete.

Conformi alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche, questi gruppi elettrogeni possono essere usati sia in ambito residenziale che industriale.

Diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori rendono i gruppi GSW versatili e capaci di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 112.17

Potenza uso continuativo trifase (KW): 101.97

Potenza massima trifase (KVA): 140.21

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 127.46

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: FPT NEF67SM1A, aspirazione turbocharged

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 6700 Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità olio (L): 17.2 Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECP34-1L, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 240

Consumo (L/h): 21.5 al 75% del carico / 28.2 al 100% del carico Autonomia (h): 11.1 al 75% del carico / 8.5 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 2200 Larghezza (mm): 1000 Altezza (mm): 1743

Peso a secco (Kg): 1441

Inverter: No AVR: Sì

Compound: No Silenziato: No

Super silenziato: No

