



MasterVolt ChargeMaster Caricabatterie 12/25-3

Prezzo:

493,00 € iva esclusa

Product description:

ChargeMaster 12/25-3

Il massimo del rendimento dalle batterie con la serie ChargeMaster, collega e carica in qualsiasi luogo del mondo. I ChargeMaster Mastervolt, garantiscono una carica veloce e completa delle batterie a prescindere da dove siete. Grazie all'innovativo processo di carica a 3-stadi+ di Mastervolt, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a lungo.

Un display chiaro

Il chiaro display retroilluminato del ChargeMaster visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah immagazzinata. Il display visualizza anche indicazioni di comunicazione del MasterBus. Tre pulsanti adiacenti il display permettono di operare nel il sistema.

Caratteristiche

Per utilizzo ricreativo e semi-professionale.

Adatti a qualsiasi tipo di batteria, anche ioni di Litio.

Tecnologia di carica a 3-stadi+ per ricariche veloci e complete, anche di batterie completamente scariche.

Funzione di memoria previene sovraccariche in caso di mancanza della rete AC.

Carica sicura e completa grazie alle caratteristiche di sicurezza.

Capacità di carica fino a banchi di batterie da 1000 Ah.

Facile da collegare e veloce da installare.

Può caricare banchi multipli di batterie contemporaneamente.

Connessione MasterBus incorporata per controllo di sistema in combinazione con altri prodotti Mastervolt.

Connessioni robuste

Solidi connettori metallo-metallo, equipaggiati di pressacavi, prevengono corrosioni e surriscaldamenti.

Caratteristiche Tecniche:

Specifiche generali

Tensione di uscite nominale: 12 V

Corrente di carica totale: 25 A a 13,25 V

Numero di uscite batteria: 3

Corrente di carica 2. uscita: 25 A

Corrente di carica 3. uscita: 25 A

Gamma di capacità della batteria : 50-250 Ah

Tensione di ingresso nominale: 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz

Connessione AC

cavo AC 2 mtr

Funzione alimentatore (anche senza batteria): sì

Isolamento galvanico: sì

Display/letture

display a LED

Fissaggio: 4x viti

Dimensioni hxlxp: 234 x 132 x 60 mm

Peso: 1,8 kg

Se stai cercacndo un prodotto con caratteristiche simili [CLICCA QUI.](#)

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 12

Grado di protezione: IP23

Corrente (A): 25
Numero batterie: 3
Lunghezza (mm): 60
Larghezza (mm): 132
Altezza (mm): 234
Tensione d'ingresso (V): 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Gamma di capacità della batteria (Ah): 50-250
Connessione AC: cavo AC 2 mtr
Display/letture: Display a LED
Fissaggio: 4x viti
Peso (Kg): 1.8