

Generatore 66.0 kVA Silenzioso 100L



Prezzo:

12.880,00 € iva esclusa

Product description:

GENERATORE 66.0KVA SILENZIATO 100L

Il Generatore 66kVA Silenzioso 100L è una Generatore progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni professionali e industriali, offrendo una combinazione di potenza, affidabilità e basso impatto acustico. Con una potenza continua PRP di 60kVA e una potenza stand-by LTP di 66kVA, questo generatore garantisce prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intenso.

Il Generatore 66kVA Silenzioso 100L, con strumento analogico carburante e morsettiera per il prelevamento totale della potenza.

Questo Generatore offre una potenza continua PRP di 60 kVA e una potenza stand-by LTP di 66 kVA, garantendo elevate prestazioni in tutte le situazioni. La sua struttura Silenziosa 100L include un serbatoio da 100 litri con vasca raccolta perdite, assicurando un'autonomia prolungata e un funzionamento sicuro.

Caratteristiche Tecniche Generatore 66.0KVA Silenzioso 100L:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza Continua Trifase: 60.0KVA / 48.0KW

Potenza Massima Trifase: 66.0KVA / 53.0KW

Motore: Perkins 1103A-33TG2

Avviamento: Elettrico

Alimentazione: Diesel

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V - 2 x 16A 230V - 1 x 32A 400V

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 1500 rpm

Capienza Serbatoio: 100 L

Autonomia @ 75%: 7.19 giri fissi

Regolatore di tensione: AVR
Pressione acustica @7m: 66 dBA
Lunghezza (mm): 2000
Larghezza (mm): 960
Altezza (mm): 1263
Peso a secco (Kg): 1061

Caratteristiche Strutturali

- Telaio in acciaio di alta qualità, resistente e con supporti antivibranti.
- Cofanatura insonorizzata con pannelli fonoassorbenti ecologici, rumore ridotto a 66 dBA a 7 metri.
- Ampie porte per manutenzione facile e sicura, con serrature a chiave.

Quadro Elettrico

- Prese: 1x32A 400V, 2x16A 230V, 1x Schuko.
- Centralina DSE4510: monitoraggio dettagliato, protezioni avanzate e opzione di avviamento remoto.

Il Generatore 66kVA Silenziato 100L è la scelta ideale per chi cerca una combinazione perfetta di potenza, silenziosità e durata.

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 53.0
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48.0
Potenza massima trifase (KVA): 66.0
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60.0
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 32A 400V - 1 x 16A 400V - 2 x 16A 230V - 1 schuko
Motore: PERKINS 1103A-33TG2
Normativa Emissioni : NON EMISSIONATO
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Stamford S1L2-Y1, autoeccitato
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Autonomia (h): 7.19
Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2000
Larghezza (mm): 960
Altezza (mm): 1263
Peso a secco (Kg): 1061
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Perkins