



# CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75kva AVR

Prezzo:

5.790,00 € iva esclusa

## **Product description:**

## CGM N75TRL PTO GENERATORE A CARDANO 75KVA AVR

Il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75Kva AVR è un gruppo elettrogeno della serie PTO progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito agricolo, zootecnico e in situazioni di emergenza. Questo generatore, CGM N75TRL, è dotato di una struttura robusta e resistente, con un sistema di fissaggio a tre punti per una connessione sicura al trattore.

Grazie alla trasmissione della potenza tramite giunto cardanico collegato al moltiplicatore, il Generatore a Cardano N75TRL PTO assicura un funzionamento stabile ed efficiente. Con una potenza continua di 75 KVA e una potenza massima di 82,5 KVA, è ideale per alimentare diverse apparecchiature in contesti esigenti.

### Caratteristiche Tecniche CGM N75TRL PTO:

Potenza Continua Trifase: 75 KVA

Potenza Massima Trifase: 82,5 KVA

Regolazione di Tensione: Sistema AVR per un controllo preciso

Giri Alternatore: 1500 rpm

Tensione di Uscita: 400 V, 50 Hz

Grado di Protezione: IP 23

Quadro Prese:



1 Schuko

1 Presa CEE 32A 3P 230V

1 Presa CEE 125A 5P 400V

Dimensioni: 1100 x 985 x 1322 mm

Peso a Secco: 441 kg

Vantaggi del CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano:

Struttura solida e duratura, ideale per utilizzi intensivi.

Adatto per aziende agricole, allevamenti e situazioni di emergenza.

Sistema AVR per una regolazione della tensione precisa e stabile.

Fissaggio a tre punti per un'installazione rapida e sicura.

Versatilità nell'utilizzo con trattori di diverse potenze.

Il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano 75Kva AVR è la scelta perfetta per chi cerca un generatore affidabile e performante con 75 KVA di potenza continua. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla regolazione elettronica di tensione AVR, garantisce un funzionamento sicuro e ottimale in ogni condizione.

Scopri il CGM N75TRL PTO Generatore a Cardano, il partner ideale per le tue attività quotidiane e per le situazioni di emergenza. Con il suo sistema innovativo e le specifiche tecniche di alto livello, questo generatore rappresenta l'eccellenza nel settore dei gruppi elettrogeni a cardano.

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

# **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase Potenza massima trifase (KW): 66



Potenza uso continuativo trifase (KW): 60

Potenza massima trifase (KVA): 82.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 75

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 3 Alternatore: NSM

Grado di protezione: IP23

Potenza minima trattore (HP): 130

Lunghezza (mm): 1110 Larghezza (mm): 985 Altezza (mm): 1322 Peso a secco (Kg): 441

Regolatore di tensione: AVR

Giri/mn trattore: 395

