



CGM N42TRL PTO Generatore a Cardano 46.2kva AVR

Prezzo:

3.666,00 € iva esclusa

Product description:

CGM N42TRL PTO GENERATORE A CARDANO 46.2KVA AVR

Il CGM N42TRL Generatore a Cardano 46.2Kva AVR è un generatore professionale della serie PTO progettato per un utilizzo versatile e robusto. Ideale per aziende agricole, fattorie, allevamenti e situazioni di emergenza, questo generatore è la soluzione perfetta per chi dispone di un trattore.

Caratteristiche tecniche CGM N42TRL PTO Generatore a Cardano 46.2Kva:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza continua trifase: 42 KVA

Potenza massima trifase: 46.2 KVA

Giri alternatore: 1500 rpm

Regolatore di tensione: AVR (Automatic Voltage Regulator) per una stabilità ±1.5%

Tensione nominale: 400V – Frequenza 50Hz

Grado di protezione: IP23

Costruzione robusta e affidabile:

Il CGM N42TRL PTO è dotato di una struttura in acciaio con attacco a tre punti per un fissaggio sicuro al trattore. La trasmissione della potenza avviene tramite un giunto cardanico collegato al



moltiplicatore del gruppo elettrogeno, garantendo efficienza e durata nel tempo.

Pannello elettrico manuale:

1 presa Schuko

1 presa CEE 32A 3P 230V

1 presa CEE 63A 5P 400V

Strumenti di controllo inclusi: voltmetro, frequenzimetro, amperometro e interruttore differenziale.

Dimensioni e peso CGM N42TRL PTO Generatore a Cardano:

Lunghezza: 1110 mm

Larghezza: 985 mm

Altezza: 1322 mm

Peso a secco: 334 Kg

Vantaggi del CGM N42TRL PTO Generatore a Cardano:

Alta potenza e prestazioni affidabili: Con una potenza massima di 46.2KVA, il generatore garantisce un funzionamento continuo anche nelle condizioni più impegnative.

Regolatore AVR: Stabilità e sicurezza nella gestione della tensione, proteggendo i dispositivi collegati.

Versatilità: Perfetto per ambienti agricoli e situazioni di emergenza grazie alla compatibilità con i trattori.

Robustezza: Materiali di alta qualità per una lunga durata nel tempo.

Con il CGM N42TRL PTO Generatore a Cardano, puoi contare su un generatore potente, sicuro e progettato per soddisfare le esigenze del settore agricolo. La combinazione di tecnologia avanzata e costruzione resistente rende questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.



Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 36.9

Potenza uso continuativo trifase (KW): 33.6

Potenza massima trifase (KVA): 46.2

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 42

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Giri motore (giri/min): 1500

Capacità olio (L): 0.7 Alternatore: NSM

Grado di protezione: IP23

Potenza minima trattore (HP): 80

Lunghezza (mm): 1110 Larghezza (mm): 985 Altezza (mm): 1322 Peso a secco (Kg): 334 Regolatore di tensione: AVR

Giri/mn trattore: 395

