



Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y Supersilenziato MCP

Prezzo:

9.735,21 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y MCP Trifase 11,6 KW Supersilenziato AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y trifase da 11,6 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore trifase del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y è Mecc Alte senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno GSW15Y **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Grazie alle sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. In più è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per l'emergenza rete, edilizia, officine mobili e applicazioni industriali. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GSW15Y MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 11.6 KW

Potenza uso continuo Trifase: 10.59 KW

Carburante: Diesel Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV88-BGPGE

Avviamento: Elettrico

Consumo: 4 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1800 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 1260 mm Peso: 580 Kg

F 650. 500

AVR

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Prese:

N.1 3P+N+T CEE 400V 32A N.1 3P+N+T CEE 400V 16A N.2 2P+T CEE 230V 16A N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GSW15Y è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac che offre molte soluzioni ad una varietà di applicazioni, dall'utilizzo continuo a quello in emergenza rete. Il generatore di corrente PRAMAC GSW15Y è conforme alle normative sulla sicurezza ed emissioni acustiche e può essere usato sia in ambito residenziale che industriale.

Il gruppo elettrogeno GSW15Y è equipaggiato con un affidabile motore Yanmar alimentato a diesel e diverse soluzioni di quadro di controllo, supplementi e accessori lo rendono versatile e capace di soddisfare le esigenze più impegnative del cliente.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GSW15Y MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 11.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.59

Potenza massima trifase (KVA): 14.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13.24

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T

CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Motore: Yanmar 3TNV88-BGPGE, aspirato naturalmente

Normativa Emissioni : Stage 5 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1642 Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 6.9 Raffreddamento: Acqua Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Alternatore: Mecc Alte ECP3-2L, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 68

Consumo (L/h): 3 al 75% del carico / 4 al 100% del carico

Autonomia (h): 22.8 al 75% del carico / 17.2 al 100% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1800 Larghezza (mm): 850 Altezza (mm): 1260 Peso a secco (Kg): 580

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

