



Gys Cavi di carica EV T2/T2 5m - 32 A 230v / 400v

Prezzo:

300,00 € iva esclusa

Product description:

Gys Cavi di carica EV T2/T2 5m - 32 A

I Gys Cavi di carica EV T2/T2 5m - 32 A rappresentano una soluzione di ricarica versatile e affidabile per veicoli elettrici, progettata per garantire la massima compatibilità e prestazioni elevate. Questi cavi sono ideali per chi necessita di ricaricare il proprio veicolo in diverse situazioni, sia in luoghi pubblici che privati.

Caratteristiche Principali Cavi di carica EV T2/T2 5m - 32 A:

Compatibilità Universale:

Adatti a qualsiasi punto di ricarica con uscita T2, offrendo flessibilità di utilizzo in varie località.

Perfetti per strutture pubbliche, luoghi di lavoro, negozi e punti di ricarica domestici a parete.

Prestazioni Elevate:

Disponibili in configurazioni monofase (230V, 7,4 kW) e trifase (400V, 22 kW), per una ricarica rapida ed efficiente.

Corrente di carica massima di 32 A, che permette di ridurre i tempi di ricarica.

Design Robusto e Sicuro:

Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono sicurezza e durata nel tempo.

Resistenti all'usura quotidiana, ideali per un utilizzo prolungato.

Classe di protezione IP55, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua.

Temperatura d'utilizzo ottimale da -40°C a +50°C, per prestazioni affidabili in diverse condizioni climatiche.

Praticità e Portabilità:

Lunghezza del cavo di 5 metri, per una maggiore flessibilità di collegamento.

Custodia per il trasporto inclusa, per un facile trasporto e utilizzo in viaggio.

Caratteristiche Tecniche Gys Cavi di carica EV T2/T2 5m - 32 A:

Tipo Fase: Monofase / Trifase

Tensione: 230 V / 400 V

Corrente/i di carica max: 32 A / 32 A

Potenza massima: 230v - 7,4 kW /400v - 22 kW

Lunghezza cavo: 5 m

Classe IP: IP 55

Temperatura d'utilizzo: -40°C to + 50°C

se stai cercando un prodotto con caratteristiche simili [clicca QUI.](#)

Immagini e dati tecnici sono puramente indicativi e possono essere revisionati dal produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Corrente (A): 32

Voltaggio: 230V - 400V

Temperatura [°C]: -40°C to + 50°C

Protezione IP: IP55

Potenza Massima (KW): 7,4 kW / 22 kW