

Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 110KVA Silenziato

Prezzo:

13.110,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 110KVA Sllenziato

Gruppo Elettrogeno Trifase 400v 110KVA Silenziato è una soluzione potente e affidabile per le esigenze di alimentazione trifase, progettata per fornire energia continua o di emergenza in una varietà di applicazioni. Con una potenza massima trifase di 110 KVA (88 KW), questo gruppo elettrogeno è in grado di gestire carichi elevati e garantire la continuità operativa in situazioni critiche.

Il cuore di questo generatore è un motore **Baudouin 4M11G120/5**, un motore diesel robusto e affidabile a 4 cilindri, con una cilindrata di 4500 cm³ e un alesaggio per corsa di 105 x 130 mm. Il motore è raffreddato ad acqua e dotato di un regolatore di giri elettronico per una stabilità ottimale. L'avviamento elettrico facilita l'accensione del gruppo elettrogeno, mentre i 1500 giri/min assicurano un funzionamento efficiente.

L'alternatore, disponibile nelle varianti **STAMFORD, MECC ALTE o MARELLI MOTORI**, garantisce una produzione di energia stabile e di alta qualità. Il regolatore di tensione AVR (Automatic Voltage Regulator) mantiene la tensione a 400V, con una frequenza di 50Hz, ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Il **serbatoio di carburante da 120 litri** offre un'autonomia di circa 7 ore con un consumo di 23 litri all'ora al 100% del carico. La versione silenziata del gruppo elettrogeno mantiene la pressione acustica a 69 dB(A) a 7 metri, rendendolo adatto anche per ambienti sensibili al rumore.

Le dimensioni compatte (2500 x 1050 x 1590 mm) e il peso di 1525 kg facilitano l'installazione e il trasporto. Il quadro di commutazione ATS (Automatic Transfer Switch) opzionale consente un passaggio automatico all'alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente.

Caratteristiche Tecniche:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KVA): 110

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: Baudouin 4M11G120/5 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 4500 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: STAMFORD - MECC ALTE - MARELLI MOTORI

Capacità serbatoio carburante (L): 120 Consumo (L/h): 23 al 100% del carico

Autonomia (h): 7

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2500 Larghezza (mm): 1050 Altezza (mm): 1590 Peso (Kg): 1525

Silenziato: Sì

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 130 Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: Baudouin

Normativa Emissioni: Non Emissionato Potenza massima trifase (KW): 88

Se stai cercando un altro prodotto come questo gruppo allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 88 Potenza massima trifase (KVA): 110

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Motore: Baudouin 4M11G120/5

Normativa Emissioni: NON EMISSIONATO



Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 4500 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: STAMFORD – MECC ALTE – MARELLI MOTORI

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 130 Capacità serbatoio carburante (L): 120 Consumo (L/h): 23 al 100% del carico

Autonomia (h): 7

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2500 Larghezza (mm): 1050 Altezza (mm): 1590

Silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR Marca Motore: BAUDOUIN

Peso (Kg): 1525

